

15kw无刷双频汽油发电机

产品名称	15kw无刷双频汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	31800.00/台
规格参数	型号:TOTO15 电压:220/380V 尺寸:1130*716*653
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

15kw无刷双频汽油发电机

1. 设计思路 机组噪声源：排气噪声、机械噪声、燃烧噪声冷却风扇、排风通道噪声、进气噪声等；采取减震和隔声措施,限制震动和噪声传播的途径,以达到低噪声工作的目的。
2. 排气噪声的控制 在静音型发电机组中，排气噪声是发动机噪声中能量大，成分多部分，是发动机空气动力噪声的主要部分；.及时的备品备件供应
- 3) 体积小：因设计的合理化，大功率机组的体积也不致过于庞大
- 4) 输出功率稳定,能实现无刷双频发电，也能实现无刷变频发电。双频变频无刷同步发电机能使双频发电和变频发电实现无刷化，取消了滑环电刷，无火花高频干扰，无滑环与炭刷磨损问题；发电时工频和中频电压互不干扰，电压波形下弦性好，供电品质优良；

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级： H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护: 有

电压表: 有

输出指示灯: 有

机器重量: 270/294kg

外形尺寸: 1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护:

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;

工业标准消音装置, 比其他品牌降低20%

选配配件 (费用另计)

ATS自动切换装置: 当市电断电后3秒内自启动, 当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云系统控制

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

随着互联网的迅速发展, 各行各业对互联网的依赖型逐步增大, 几乎人们现在的衣食住行都和互联网紧密相连, 真正进入互联网e., 互联网的迅速崛起, 带动着发电机行业的发展, 作为电力应急设备, 互联网对发电机的要求越来越高, 不仅对机器的质量要求高, 还对机器的噪音也有不小的要求, 上海静音型发电机组在满足这类使用者的用电需求之上, 同时满足的对噪音的要求。

增压器利用废气的能量从而提高了能量利用率, 这样提高输出功率、降低燃油消耗率、排气更清洁、减少高频噪声、延长使用寿命

、大容量的油泵及高效的机油冷却器及全通机油滤清器组成了高效的润滑系统, 使之减少部件的磨损并延长了发动机的使用寿命