

厦门市GPZ（KZ）盆式橡胶支座咨询

产品名称	厦门市GPZ（KZ）盆式橡胶支座咨询
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:3.0MN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

盆式橡胶支座下面应设置支承垫石，支承垫石混凝土强度等级不宜低于C40.垫石高度应思索支座安装、维护和交换的便当。支承垫石及墩顶混凝土应该按JTG D62-2004的部分承压部件请求配备相应的钢筋网。墩台顶面需按锚固套筒规格、数量预留栓孔。预留栓孔的直径和深度大于套筒直径和长度50mm~60mm.

误差不该超越盆式橡胶支座运输到现场后，应该开箱检查支座各局部零件及装箱单，检查合格后再放入包装箱，安装时再开箱。活动支座在开箱后应该留意对聚四氟乙烯板和不锈钢冷轧钢板的维护，防止划伤或许有赃物附着在乙烯板和冷轧钢板的外表，而且检查5201-2硅脂能否注满。

盆式橡胶支座安装时，支承垫石顶面应该凿毛，并用清水冲去垫石上面的杂物，待垫石外表面调后，在锚固螺栓孔位置以外的支承垫石顶面涂满环氧砂浆调平层，支座就位后、对并调整程度后，用垫块将支座垫起。

用环氧砂浆或强度等级较高的砂浆灌注套筒四周空隙及支座底板周围未填满环氧砂浆的位置，而且将砂浆捣实，竣工后应该将支座底板以外溢出的砂浆清算洁净，砂浆硬化后再拆去支座垫块。

桥梁伸缩缝对

桥梁有什么作用呢？桥梁弹性缝作为公路、铁路桥梁工程中重要的部件能够满足桥梁桥面变形的请求，通常是设置于两个梁体之间的，需求在水峻峭竖直方向上清闲的弹性和细小的转角，弹性缝常常能够弹性清闲。

强健牢靠耐久性好，保证车辆行进经过期比拟平顺、而且无突跳感，保证比拟小的噪声，这便是桥梁弹性缝的首要作用，桥梁弹性缝和桥梁支座需求一同起到由于温度和车辆活载构成的梁体的弹性位移

和变形以及竖向的转角。

桥梁弹性缝要保证弹性缝作业情况出色，起到应有的作用，就需求保证桥梁弹性缝橡胶条内部无污物，无泥土，而且防治雨水的侵略，及时的对桥梁弹性缝停止检查维护和修理。为了防止橡胶条中的水流向墩台，要对防水做好防水方法，在弹性缝两端需求设置翘头，长度和视点要依据不同的桥面和路面停止设置，普通将翘头安装与桥梁的防撞墙内。

钢结构支座网架支座包括固定支座、单向、双向三种型式，22个等级，其水平承载力、竖直方向拔力及支座的整体强度均比普通支座有大幅度提高。钢结构支座网架支座采用弹性减振元件，当水平力大到一定程度后，减振弹簧开始发生弹性变形实现缓冲作用。当结构发生转角时，球芯产生转动，释放上部结构产生的转矩。地震时，刚性抗震措施和柔性减振措施同时发生作用，以抵御巨大的地震输入能量，这样既能保证桥梁上、下结构合理相对位移，减小地震力的放大系数，又使结构保持统一性。该支座可抵御8-11度地震，对高烈度地震区尤其直下型地震区的工程结构有良好的抗震减振作用。这种钢结构支座网架支座技术性能：1、可承受竖向载荷；2、具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节；3、具有抗水平力的性能，保证水平地震时不落梁；4、可适应径向、环向的位移要求；5、可适应任意方向的转角要求；6、支座具用良好的减震性能；7、支座整体性能好；8、支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀。这种钢结构支座网架支座是我公司结合多年经验研制而成，专门用于钢结构膜结构的连接点的支座。