

## 昌平木箱包装（免费设计）木箱 出口木包装箱 木托盘

产品名称	昌平木箱包装（免费设计）木箱 出口木包装箱 木托盘
公司名称	北京恒隆行供应链管理有限公司
价格	50.00/平
规格参数	恒隆行:恒隆行 mm*mm:mm*mm 北京:北京
公司地址	北京市昌平区百善镇孟祖村西1号楼2601室（注册地址）
联系电话	13051760888

## 产品详情

包装箱使用的一般是什么木材？来告诉你

一般包装材主要是质轻，色浅的木材，如松、杉，还有很多用的是杨木胶合板，或是中、低密度纤维板。

2由于高强度的镀锌钢边为箱子的承载力作了保障，在运输过程中坚固耐用、抗压性强。客户收发货物时的完整性，3钢边箱在包装的形象上有很大的改变。箱体外可以印刷和喷漆，可以在体现产品形象的同时还能宣传，4钢边箱属于轻量级的包装产品，比传统木箱轻了百分之50甚至60，所以在运输中不会产生因为包装箱而超重的情况，5由于钢边包装箱是无钉化产品，所以不会出现漏钉、露钉、少钉等问题，也确保了现场包装人员的安全，6能够应对各种气候的考验，包括从热带到寒带，又或是在加工路上的日晒、雨淋和灰尘，7能够运送大型、重载和产品。钢边箱、钢带拆卸式木箱。

集成材（指接板）市场常用的是用杨木或杉木运用指接、切口接等办法拼凑起来的板材，选用直接的也称之为指接板。饰面板也叫贴面板、三夹板，这是用自然木材刨切或旋切成厚的薄片，经拼花后黏贴在胶合板、纤维板、刨花板等板材上做成。这类材质纹晰、光泽度自然，是一种装饰建材，木工板俗称细木工板，有两块单板里面粘压拼接木板而成，由薄厚一样、长度不同的木条平行排序，并密不可分拼凑而成。通常为五层结构，刨花板又叫微粒板、蔗渣板，由木材或别的木质纤维素质材做成的碎料。释放胶粘剂后在热力和压力成效下胶合出的人造板，称为碎料板。密度板也称纤维板。

木包装箱是古老的包装容器之一，木材包装在包装方面的用量仅次于纸包装容器，而发展家的木包装箱用量又比发达大得多，因此，木箱包装容器在包装容器中占有十分重要的地位。木包装箱种类繁多，而在实际的物流贸易中，常用的木包装箱有三种

做好危险货物的防范工作，是保障生命财产的必要前提，按照我国法律。危险货物的进出口须经过包装容器的使用鉴定，包装不合格，也不能达到进出口标准要求。所以须采用专用危险品木箱，危险货物木箱包装有什么优点，一，它可以有效地保护物品，木箱结构，具有高强韧性，耐摔。抗震，抗压，防潮。所以。无论是在储藏还是运输中，木箱包装都能对物品起到很好的保护作用，能在很大程度上避免外界的压力、冲击、震动和对物品的不利影响，二。危险品木箱包装具有较高的稳定性，木箱用于危险货物包装，不仅材质选择具有严格的强度和韧性标准，而且箱体本身须是免熏蒸的。

### 1、普通木包装箱

普通木箱其内装物质量限于200kg以下。它由侧面、端面、底及盖构成。先将端面装在侧面上，然后将底和盖装在侧面与端面上而成。

### 2、滑木箱

滑木箱属于中型木箱，其内装物质量限于200-1500kg，外尺寸长、宽、高之和限于7m,宽、高在1.5m以下，主要用于机械产品的包装，也可用于小件货物的集装。普通木箱主要以端面和侧面为基础来承载，而滑木箱主要是以底座为基础的木箱，它比普通木箱能承受更大的载荷。因此适合作为中型产品的外包装用木箱。滑木箱（B型箱）。滑木箱由底座、侧面、端面及顶盖构成。先将侧面和端面安装在底座上，然后将顶盖装在侧面和端面上而成。

### 3、框架木箱

框架木箱是大型木箱，它的内装物大重量和大外尺寸是根据通常的运输条件确定的。一般来说，框架木箱的外长在12m以下，外宽在3.5m以下，外高在3.5m以下，其内装物重量在500-20000kg以内。这种木箱主要用来包装大型的机械产品，也可以用来集装小件货物。框架木箱也是由底座、侧面、端面及顶盖构成。它们在结构上的区别是框架木箱的箱板为立板框架木箱箱板在外，骨架全都布置在箱内；框架木箱组装时先将两个侧面安装在底座和两个侧面上，后装订顶盖；两者都是以底座为基础来载重的，但框架木箱比滑木箱在端面和侧面上还多出框架结构，正是由于这些框架结构，使框架木箱比滑木箱所能承受载荷要大得多。

框架木箱按结构可分为 类（内框架木箱）框架构件在箱板的内侧，适用于一般内装物； 类（外框架木箱）框架结构在箱板的外侧，适用于在长度方向上为整体，并且有足够刚性的内装物。其设计的基本规定考虑的是通常预想到的运输、装卸及保管等流通条件。

封闭木箱，封闭木箱和其他木箱的主要区别在于它是的，适用于有防锈、防霉、防潮要求的危险品，适用危险品有铝粉、氯酸钡、硝酸铅等。胶合板箱，胶合板箱是用木材作箱档，用胶合板作箱面制成的木箱，胶合板箱由于装箱的灵活性、对装载物的适应性和重复使用性，被运用于机械、化工、电子、五金以及其他领域，含有箱板和固紧连接件。并且箱板通过固紧连接件构成相邻箱板相互垂直的包装箱，在每一个箱板外表面四周边缘分别固定有一定数量的钢卡钉连接件，相邻箱板上的钢卡钉连接件分别穿过位于该相邻箱板垂直交接处的角钢形连接件上设有的长条孔。并且其端部反向折弯固定。asj2dgasfasd

木箱用木材、竹材或木质混合资料制成的胶质直方体包装容器，木箱按其构造可分类成木箱用木材、竹材或木质混合资料制成的胶质直方体包装容器，普通木箱。用箱板、箱档等构析制成的木箱，滑木箱，采用滑木构造的底盘。侧面和端面采用箱板、箱档制成的木箱，框架木箱。侧面和端面采用框架式构造的箱档箱板分离，底盘采用滑木构造制成的木箱。木箱，箱面用木板等钉合或制成的状态木箱。花格箱。箱面用木板条等钉合制成的栅栏状木箱，钢丝捆扎箱，用钢丝将箱板衔接组成各箱面，并用箱档加固制成的木箱。胶合板箱，用木材作箱档。用胶合板作箱面制成的木箱。

