

环保有机热载体炉 电加热导热油炉正确使用

产品名称	环保有机热载体炉 电加热导热油炉正确使用
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23260.00/台
规格参数	品牌:欧能机械 型号:YGW 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

环保有机热载体炉是由防爆电加热器、有机热载体炉、换热器、现场防爆操作箱、热油泵、胀大槽等组合而成，用户只需接入电源、介质的进出口管道及一些电气接口即可运用。电加热导热油炉如何正确使用关系到很多因素，所以我们务必要正确的操作环保有机热载体炉才能发挥功效。

那么环保有机热载体炉该如何正确使用操作呢？电加热导热油炉有低压高温作业的特性，电加热导热油炉的作业压力尽管比较低，但炉内导热油温度高，且大多具有易燃易爆的特性，一旦在运转中发生走漏，将会导致火灾、爆破等事端，乃至构成人员伤亡和财产损失。

电加热导热油炉的正确使用先要知道关于加热体及高温油泵务必要杜绝在无油、少油或超出导热油运用温度下运转；如果发现压力不稳或压力过低时要及时做仔细查看处置，避免损坏加热设备。

环保有机热载体炉的正确使用过程中整个体系要禁止渗漏，若发现渗漏应及时处置，导热油开口闪点大都在130-190 范围内，所以现场要装备恰当的消防器材。还需了解电加热导热油炉开车程序为先开泵后加热，泊车程序为先停加热后停泵。更多了解，也欢迎来到欧能机械参观更多。