

格宾石笼护岸实体生产厂家

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 格宾石笼护岸实体生产厂家 |
| 公司名称 | 河北瑞宏丝网制造有限公司 |
| 价格 | 6.60/平方米 |
| 规格参数 | 丝径:2-4mm 孔径:80*100mm 材质:热镀锌/高尔凡 |
| 公司地址 | 河北省深州市双井经济开发区 |
| 联系电话 | 18632851268 18632851268 |

产品详情

格宾石笼护岸实体生产厂家，欢迎您！！！！

在河道整治工程中，干砌石或混凝土预制块等传统的河道护岸或护坡，由于不透水，阻断了河道内自然生态系统的循环，不宜适应生态治河的理念。格宾石笼由双绞六边形金属网内填充块石或卵石的格宾石笼挡墙具有抗冲刷能力强、自透水性、整体性强、抗风浪性强等特点，并因其属易于生物栖息的多孔隙结构随着钢丝防腐技术的日新月异，格宾石笼在生态河道建设应用越来越广泛。

格宾石笼通常放在水中或与水接触，因此需要将它们编织成由耐腐蚀的镀锌金属丝制成的笼子，用于河流建设和水利工程中的治理。目的是保护河道，格宾石笼是一种新型的水利产品，可满足持续水利发展的需要。

格宾石笼是水利工程中常见的一种柔性结构体，内填块石或卵石，减缓水流趋势的同时也留住了其中的泥土，是目前理想的河道治理帮手。格宾石笼是现在河道治理、生态河道防护、生态堤防建设等工程中重要材料，也是国家大力推行使用的一种生态型材料，现在很多河道治理、中小河流治理中都在使用，并取得不错的生态效果。

格宾石笼由距离1米的隔板(双绞合六边形金属网片)分若干单元格，为了加强格宾石笼箱布局的强度，一切的面网板边端均选用直径更粗的钢丝。操控和引导河流及洪水泄洪坝和导流坝岩崩防护防止水水土流失大桥维护固土布局海边防护工程港口工程挡土墙路途防护。

格宾石笼材质：

- 1.电镀锌。上锌量为10g/m²。防腐性差
- 2.热镀锌。上锌量可以达到300g/m²。防腐性较强。

3.高尔凡（锌铝合金）。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性极强4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强。

格宾石笼丝径：2.0-4.0mm

格宾石笼编制工艺：拧编双绞合

格宾石笼包装：组装好折叠打包

格宾石笼编织方法有机械生产和手工编织两种。手工编织速度慢，网孔不均匀，不适合大规模生产。机械生产编织网孔均匀，速度快、效率高，是人工编织的50倍，能够进行大规模生产。

【给订购客户您的亲情提示，来电请说明】：

- 1、规格尺寸大小：长x宽x高。
- 2、网孔孔径：60*80mm、80*100mm。
- 3、丝径：网丝直径、边丝直径。
- 4、材质：镀锌量、高尔凡、是否覆塑。
- 5、隔板：单隔板、双隔板、每隔几米放置一隔板。
- 6、您的订单量：安排生产、货车运输、计算成本需要。
- 7、您的地理位置：规划运输线路、计算运输费用需要。