

耐磨级 PA6T 日本三井化学 AE4200

产品名称	耐磨级 PA6T 日本三井化学 AE4200
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本三井化学 型号:AE4200 性能:耐磨级 PA6T
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

ARLEN

PA6T

AE4200

产品信息	三井化学株式会社
材料标示	>PA6T<
材料形状	颗粒状
阻燃等级	HB
材料属性	耐磨级
符合规定	UL
材料特性	非增强
UL档案号	E52579
物理性能测试标准数据单位	ASTM D792
收缩率 流动 2.0mm	ASTM D995

收缩率 垂直 2.0mm	ASTM D995
吸水率 23 ° C 24hr 2.00mm 在水里	ASTM D570
吸水率 100 ° C 24hr 2.00mm 在水里	ASTM D570
硬度测试标准数据单位	ASTM D785
洛氏硬度 R标尺	ASTM D785
机械性能测试标准干态湿态单位	ASTM D638
伸长率 23 ° C 2.0mm	ASTM D638
弯曲强度 23 ° C	ASTM D790
弯曲模量 23 ° C	ASTM D790
悬臂梁缺口冲击 23 ° C	ASTM D256
热性能测试标准数据单位	ASTM D648
熔融温度	

玻璃转化温度	
线膨胀系数 流动	ASTM D696
线膨胀系数 垂直	ASTM D696
电气性能测试标准数据单位	ASTM D257
绝缘强度 击穿	ASTM D149
介电常数 1MHz	ASTM D150
耗散因数 1MHz	ASTM D150
阻燃性能测试标准数据单位	UL94