

石墨坩埚厂 日照石墨坩埚 润福鑫坩埚

产品名称	石墨坩埚厂 日照石墨坩埚 润福鑫坩埚
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

今天我将教您如何识别石墨坩埚制品。

1.从原材料开始，确定事物的质量，然后看材料的肖氏硬度。

如果石墨坩埚的肖氏硬度大于80，将导致工具磨损并影响孔径的一致性。

偏差可能是由加工过程中的塌陷边缘引起的，石墨坩埚销售，可能会导致安全隐患。

2.当用作锂电池导电材料时，该材料的平均粒径通常不大于5微米，这可以提高石墨坩埚的弯曲强度，可以进行精细的表面处理，损耗为

相对较小，材料的平均粒径越小，材料的排出越均匀，平均粒径越大，工艺越粗糙。

3，固有电阻率。不同石墨坩埚材料的电阻率是不同的。

如果平均颗粒相同，则高电阻率放电速率相对较慢，并且硬度和强度也较高。

4.材料的抗弯程度。材料的抗弯强度直接反映了材料的强度。弯曲强度比较大。

该材料由非常薄且很深的肋状电极制成，以避免。对于电极，请尝试选择强度更高的材料。

那么石墨坩埚该如何保养呢？其实石墨坩埚应注意防潮。石墨坩埚怕受潮，受潮后对质量有很大影响，如果使用受潮的坩埚会出现、爆片、掉帮和掉底等现象，造成熔化金属的损失，甚至发生事故。所以石墨坩埚在仓储保管和使用过程中，必须注意防潮。储存石墨坩埚的库房要干燥通风，并将温度保持在5~25 之间，相对湿度为50~60%，日照石墨坩埚，切不可把坩埚放在砖土或水泥地面上储存，以免受潮。散装的石墨坩埚应放在木架上，以离地面25~30cm为宜；以木箱、柳条筐篓或草袋包装的整装件，货垛下面须垫枕木，离地面不低于20cm，石墨坩埚厂，在枕木上铺垫一层油毡更利于隔潮。码放一段时期

必须倒垛，把下层的倒在上层，是上下层相对地倒。倒垛时间间隔不可过长，一般两个月倒垛一次，如果地面潮气不大，可三个月倒垛一次。总之，石墨坩埚报价，勤倒垛才能收到好的防潮效果。

下面一起来看一下石墨坩埚的主要用途：

(1)溶液的蒸发、浓缩或结晶。(2)灼烧固体物质。

下面一起来看一下石墨坩埚的使用注意事项：

(1)两种仪器均可直接受热，加热后不能骤冷，用坩埚钳取下。(2)坩埚受热时放在泥三脚架上。(3)蒸发时要搅拌将近蒸干时用余热蒸干。

希望上述内容可以帮到大家，欢迎咨询润福鑫，期待与您的合作，感谢您的阅读。

石墨坩埚厂-日照石墨坩埚-润福鑫坩埚(查看)由夏津县润福鑫坩埚厂提供。行路致远，砥砺前行。夏津县润福鑫坩埚厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为分离设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!