

IP网络可视对讲终端

产品名称	IP网络可视对讲终端
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:康美 AEO880:内置200万摄像头 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

IP网络可视楼宇对讲终端设备是由深圳市康美产品研发生产制造，互联网可视性ip网络广播是选用BS架构，适用Windows10电脑操作系统，结合了实时广播，任务计划（按时广播节目），连动管理方法，视频监控系統，可视楼宇对讲的综合型音频视频系统软件服务平台，服务平台程序模块清楚，实际操作方便快捷，在达到传统式IP广播节目的作用以外，还适用可视楼宇对讲，而且兼容RTSP，RTMP，onvif，https等多种多样rtmp协议协议书，轻轻松松完成音频视频连动管理方法。

IP网络可视楼宇对讲终端设备产品说明：

控制面板特别制作铝型材，表层选用磨纱材料，外型精致，可置入墙面或外装；

控制面板选用6mm厚制铝合金板，带防刺戳保护设备和专用型螺钉，预防人为因素毁坏

2个LED灯（红色报警，）金属材料功能键，，用以咨询通话和警报寻求帮助，完成双工对讲系统；

选用200万清晰度全景摄像机，对讲系统画面质量清楚；

选装POE供电；

羟基通话：具备通话和警报双功能键，可对特定的机器设备开展一键通话或警报。

全双工对讲系统：可与服务器开展双工可视楼宇对讲。

广播节目播放视频：可根据互联网接受服务器进行的文档或发话广播节目。

喧闹警报：电话分机处在不断喧闹并超出一定声贝时，可全自动向主机报警。

防拆警报：内嵌防拆检验设备，拆卸时全自动向主机报警。

NVR连接：根据规范的 ONVIF 协议书，可将内置内嵌监控摄像头和麦克风所搜集到的音频视频，即时传送到网路硬盘录像机上开展储存，回看。

数据库加密：适用音频视频数据信息数据加密

终端设备带1路告警输出,可操纵警示灯或防盗锁；带1路警报键入，能外接警报按键或摄像头。

可选装内嵌2*50W数字功放，能外接防潮音柱（选装数字功放必须另装24V开关电源）

性能参数：

开关电源，功能损耗 DC12V//1.5A，

网络通信协议书 TCP/IP，UDP，ARP，ICMP，IGMP，SIP，HTTP，FTP，ONVIF

声频取样，位率 22.05KHz 16bit

大文件传输位率 96Kbps-2MKbps

监控摄像头 720P，VGA

选装2*50W数字功放

插口 1个RJ45，1路警报键入，1路告警输出，1线路路/音频输出，1路线路输入，1路联级插口（联接警报模块）

操作温度，环境湿度 -10 ~ 45 ， 90%RH（无冷凝水）