

刚玉耐磨胶泥厂家-耐磨陶瓷涂料施工解说

产品名称	刚玉耐磨胶泥厂家-耐磨陶瓷涂料施工解说
公司名称	郑州邦全耐材科技有限公司
价格	2770.00/吨
规格参数	品牌:正邦 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市新密市超化镇杏树岗村一组(注册地址)
联系电话	0371-69592599 15537903131

产品详情

刚玉耐磨胶泥厂家- 耐磨陶瓷涂料施工解说

一、耐磨陶瓷涂料使用的骨料为二级或三级金刚石，粉料为c级普通结合剂，成本较为低廉，使用性能差、根本就达不到耐磨陶瓷涂料性能指标,其耐压强度仅为115，抗折强度仅为10.7，体积密度仅为2.3，耐热性能只能达到280 以内。所以选择适合易磨损部位所用的耐磨陶瓷涂料，需选购产品，其具有优良的耐磨性，抗冲刷和能力，耐温度高，稳定性能好，使用寿命长等这些深受广大顾客的认可。

产品名称	耐磨胶泥	产品规格	25K G/袋
品牌	正邦	体积密度	2.65 g/cm ³
颜色	灰色	固体含量	65%
附着	良	耐磨	1.1

力：	好	性：	
耐热	0	施工	涂抹
性：		方法	
		：	

二、耐磨胶泥应用范围：用于修补因冲蚀、腐蚀和气蚀对设备的磨损，也用于在有耐磨要求的机件表面制备耐磨涂层。如电厂、港口、水利水电、矿山等风机壳体及浮选机等的修补和防护。

三、河南正邦耐磨材料有限公司不仅拥有自己的生产研发体系还有销售及技术施工人员，可以说是一家集研发生产销售施工为一体的综合型企业。

四、耐磨胶泥理化指标

检测项目	检测数据	检测项目	检测数据
体积密度 (g/cm ³)	2.65	导热系数 (W/m.k)	1.5
耐压强度 (110 × 24h)	161	耐压强度 (850 × 3h)	135
抗折强度 (110 × 24h)	17.8	抗折强度 (850 × 3h)	16
耐磨性 (g/cm ²)	1.1	使用温度 ()	850

五、随着精细化工行业的发展和市场需求的日益变更，越来越多的精细化工企业都面临着不同的机遇和挑战。在此并未退缩，面对严峻的行业形势，专注于改进产品的提升，质量发展之路是我们正邦的必经之路。正邦陶瓷耐磨料的涂装服务、产品研发、技术支持等整体的进步。如果说做好产品，是正邦企业稳定发展的坚盾；那么正邦涂料产品的创新，则是企业突破壁垒转型升级的利矛！