

除尘除味风机厂家定制 新疆除尘除味风机 红日环保

产品名称	除尘除味风机厂家定制 新疆除尘除味风机 红日环保
公司名称	威海红日环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海文登区大水泊镇青石河村村西
联系电话	13863103286 13863103286

产品详情

罗茨风机和我们这种漩涡风机哪种好呢？用户该如何选择适合自己的风机

在选择的时候，要根据自己的实现情况来看，不要一味地听销售人员推销，我们选择适合自己工况的，的才是好的结果

经常有客户在选型的时候问到，罗茨风机和我们这种漩涡风机哪种好呢，有什么区别的地方呢，新疆除尘除味风机，对于这个问题，上篇文章有讲到过两者之间的区别，不明白的客户可以参考:漩涡气泵与罗茨鼓风机的区别，那么罗茨风机与漩涡风机哪种更好呢，除尘除味风机生产商，对于这个问题，除尘除味风机厂家定制，还得从它们的工作原理模式开始:

罗茨风机:属于容积式风机，为一个泵体中，内置有两个叶轮，由于精密的实际及安装位置准确，这两个叶轮转动时互不接触，互不干扰，其间留有很小的间隙，以此来产生压力和流量，因为它的泵体较大较长，所以流量也相对较大，可采用直连方式或皮带连接方式

漩涡风机:漩涡风机属于气环式风机，内部的叶轮边缘有很多大小规则均匀的小叶片，并以此来产生压力和流量，每个叶片与叶片之间都会形成一定量的漩涡式的风量，不断加压递增，然后传出泵体外部，一般为直连方式，后又生产出不带电机的泵头，可采用皮带连接

在明白了两者之间的原理之后，再来看下用途。

除尘风机参数的确定

- 1.单个过滤单元阻力是其对应较大设计流量下的终阻力(FOULING CONDITION)
- 2.由于过滤单元并联布置，所以增加过滤单元不会增加除尘器阻力。除尘器阻力为一定值。

3.管路系统选用标准风管，其风速控制在一定的合理范围。因为集尘点到除尘器的距离不会变化过大，所以管道阻力也有一个平均值，并在其上下波动。

4.我们观察到的除尘系统的阻力为2500~3000Pa静压。因为我们风机的出口流速会被限制在20米以内（因为考虑到噪音和效率），动压成分为200Pa。全压相应为2700~3200Pa。

5.对于标准模块化的除尘器，其流量应以单个过滤单元的较大流量的倍数依次增加。

离心式通风机应当安装在混凝土基础上，座地或吊装，应固定牢固，并配套减震器安装，确保运行过程中稳定，同时也根据风机使用说明上的维护时间段，除尘除味风机厂家，对风机进行检查，也可寻求风机厂家进行定期维护和检查。

轴流风机一般安装在管道中间或末端。安装在风道中间时，风机两端必须灵活连接，防止启停时晃动，风机可安装在角钢制成的支架上，然后支架可固定在墙、柱或混凝土楼板下。如果对隔振有特殊要求，风机应安装在隔振基座上。

除尘除味风机厂家定制-新疆除尘除味风机-

红日环保由威海红日环保设备有限公司提供。威海红日环保设备有限公司是山东威海,除尘设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在威海红日环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创威海红日环保更加美好的未来。