

多叶正压送风口 福建送风口 迅森净化设备

产品名称	多叶正压送风口 福建送风口 迅森净化设备
公司名称	山东迅森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园
联系电话	13953434228

产品详情

送风口

>>>设计特点

- 1、集成式一体化设计，集送风管，无隔板滤芯与外箱体于一体
- 2、外形低，重量轻，易于安装更换。
- 3、封闭式结构并逐台扫面测量，空调送风口，
- 4、过滤器，外箱体、风管和吊环模块化集构为一体，安装使用灵活便捷。
- 5过滤器单元与外框只见用氯丁橡胶压紧密封，采用卡块安装固定，可单独拆卸更换，降低运行成本。

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，过滤器，福建送风口，中效过滤器，初效过滤器，送风口，调节阀等产品，我们在生产过程中严格把关每一道工序，让每个客户收到满意的产品。本公司承接净化工程的设计及安装。

送风口

送风口为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置，可广泛于、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。送风口是用作改造和新建1000~300000级各级洁净室的终端过滤装置，是满足净化要求的关键设备。送风口包含静压箱、散流板、过滤器，与风管的接口可为顶接或侧接。我们在安装这一设备时也有很多的注意事项，主要分为以下几点：

- 1、安装前首先重要一点，送风口的尺寸效率要求，必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准;

2、送风口安装前需要清洗好产品和对洁净室全1方2位的清扫清洁，如净化空调系统中的灰尘，应进行清扫扫除，需达到清洁要求标准才行。还有夹层或吊顶内也需要清洁，再次净化空调系统必须试连续运转12h小时以上，再一次清洁处理。

3、送风口安装前，需现场对送风口包装进行外观检查，内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏：边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求，框架有没有毛刺和斑锈(金属框);有无产品合格证，送风口风速，技术性能是否符合设计要求。

4、进行送风口捡漏，检查和捡漏是否合格，安装时，应根据各台送风口的阻力大小进行合理调配。对于单向流，多叶正压送风口，同一送风口或送风面上的各过滤器之间，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%，洁净度级别等于和高于100级洁净室的送风口。

送风口和回风口是什么意思？

1、定义

送风口：是指空调管道中间向室内输送空气的管口。

回风口：又称吸风口、排风口，是空调管道中间向室外输送空气的管口。

送风口、回风口、通常布置于吊顶的顶底平面，风口有单个的定型产品，通常用铝片、塑料片或薄木片做成，形状多为方形和圆形。但也可利用发光顶棚的折光片作送风口，亦可与扬声器等组合成送风口。这种方法不仅避免了在吊顶表面开设风口，有利于保证吊顶的装饰效果，而且将端部处理、通气和效果三者有机地结合起来，有些顶棚在此还设置暗槽反射灯光，使顶棚的装饰效果更加丰富。

顶棚通风口除上述几种布置方式外，还可以利用龙骨送风。它主要是利用槽形或双肢龙骨，从夹缝中安装的空调盒进行通风，有些还组成方格形龙骨体系，龙骨的间距一般为12m，空调盒可安装在顶棚的任意位置，由空调总管道将风送至空调盒中。这种体系使龙骨和风口结合，顶棚上再也看不到的风口，使顶棚简洁明快，同时送风也较均匀舒适。

多叶正压送风口-福建送风口-迅森净化设备由山东迅森净化设备有限公司提供。山东迅森净化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。迅森净化设备——您可信赖的朋友，公司地址：德州市天衢工业园，联系人：徐晶。