

合肥耐磨地坪 安徽增品 工厂耐磨地坪

产品名称	合肥耐磨地坪 安徽增品 工厂耐磨地坪
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

产品详情

环氧地坪颜色发黄的原因及对策

有效的解决方法就是添加抗1氧剂与紫外线吸收剂，可有效的防止与延迟环氧地坪发生黄变。

抗1氧剂种类繁多，从中选取合用的产品，需要一定的技术支持与经验积累。

抗1氧剂的分类，一种是主抗1氧剂：捕获过氧化自由基，耐磨地坪哪家好，主要是受阻酚抗1氧剂;一种是辅助抗1氧剂：分解氢过氧化物，主要是亚类、硫1代酯类。一般情况下，依据各个厂家的生产工艺及原料、溶剂、助剂、填料，哪个阶段的黄变，工厂耐磨地坪，黄变程度的不同，而建议使用不同的抗1氧剂。

采用合适的紫外线吸收剂 其实造成环氧体系氧化黄变的重要首恶还有紫外线，来源主要是太阳光，因此，特别是在面临出产出来的产品需要在户外使用的客户，都会推荐在产品中添加一定量的紫外线吸收剂，能有效地吸收紫外线，延缓黄变。

环氧地坪涂装中常用的刷涂工具油漆刷是用羊毛、狼毛等加合成纤维做成的。但是在进行地坪漆涂刷时常常出现一些问题，就是地坪易产生刷痕、失光、流挂、图层不匀、起粒、粗糙等环氧地坪涂装缺陷。

地坪产生刷痕和失光的原因：

- 1、涂刷中用力过大。在地坪漆涂刷的时候太过用力会使地面形成较深的刷痕，这样便会影响环氧地坪漆的流平性，刷痕就产生了。
- 2、施工技术不纯熟。由于施工技术不熟练，所以来回涂刷地坪漆的次数增加，导致地坪漆在半干

情况下仍在涂刷，耐磨地坪价格，导致地坪图层失去了流平时间而造成刷痕和失光。

适用范围

环氧地坪从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。地坪漆已成为我国发展速度快的产业之一，引起众人的注意。它可象水泥制品那样实现工厂化生产，前景更可观！

适用于各种场地，如：厂房，机房，仓库，实验室，病房，手术室，车间等。

地面潮湿是不能够做环氧地坪的，合肥耐磨地坪，做上去的话会起水泡，经过一段时候的话会大面积脱落。按标准要求表面水分含量 8%才可以施工。一般潮湿地面要求施工的话，只有用火烤等相关的工具进行长时间的烘烤之后再施工，但是还是有一定的风险会起水泡。最好是等基础面自然风干才做环氧地坪。

合肥耐磨地坪-安徽增品-

工厂耐磨地坪由安徽增品地坪工程有限公司提供。安徽增品地坪工程有限公司是安徽合肥,室外涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽增品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽增品更加美好的未来。