

武汉美巢腻子粉生产厂家美巢易呱平YGP800JJ耐水腻子

产品名称	武汉美巢腻子粉生产厂家美巢易呱平YGP800JJ耐水腻子
公司名称	武汉中楼建设有限公司
价格	52.00/袋
规格参数	品牌:美巢 型号:YGP800JJ 产地:北京
公司地址	武汉市青山区建设一路31号宝业中心A座914层办公室B682号
联系电话	18271989689

产品详情

易呱平YGP800JJ耐水腻子

美巢集团股份公司产品全部通过美国UL室内空气质量绿色卫士GREENGUARD[金级]认证、欧洲Eurofins室内空气质量IAC金级认证、德国GEV低挥发物释放产品标识EMICODEEC1PLUS认证以及法国室内空气质量VOC法规FrenchA+级标准，以上认证代表当今世界严苛的环保标准和水平。

包装规格：18kg

产品类型：内墙涂料-腻子，VOC含量 10g/kg

适用于：室内墙体面层批刮找平

产品特点：空气洁净科技、无添加*、耐水性好、和易性好。采用无添加科技，在产品配方设计和生产过程中未人为添加甲醛、VOC（挥发性有机化合物）、苯系物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯）、重金属（铅、镉、铬、汞），详见中国环境标志产品认证 型证书。

主要成分：碳酸钙、氢氧化钙和功能添加剂。

理论消耗量：一平方米批刮（厚度1mm）用量在1kg左右。实际消耗量因施工方法、基层平整度而异。

搅拌：建议加水量为45%左右，实际加水量以施工稠度为准。搅拌均匀后，静置15分钟（冬季30分钟），再进行搅拌即可使用。不可以加入除水以外其他材料。

基层处理：基层应坚实、无浮灰和污物，含水率应低于10%，为避免腻子出现起泡现象，须用加水稀释50%的墙锢混凝土界面剂滚涂两遍，待界面剂表干后即可批刮腻子，起泡现象可以明显改善；对于易起泡的特殊基面，涂布墙锢混凝土界面剂后还出现起泡现象，也可以先用力薄刮一层腻子，然后立即进行腻子的正常批刮，腻子起泡可以得到大幅消除。

批刮找平：腻子每次批刮厚度应大于0.5mm，不超过1.5mm，批刮总厚度不超过2mm，一次批刮过厚易出现干缩开裂。找平厚度大于2mm应先用墙尼粉刷石膏进行抹灰找平。腻子找平应在半干状态下（用手轻压不变形）完成，固化后用水砂纸打磨找平。

执行标准：技术标准：JG/T298（N）。环保标准：GB18582；DB11/3005、DB12/3005、DB13/3005（产品类型：内墙涂料-腻子，VOC含量 10g/kg）。

施工温度：施工环境温度5℃以上。

储存和运输：存放于阴凉干燥处，防止受潮。产品保质期12个月。产品无毒不燃，储存运输可按非危险品办理。

特别提示：由于该产品具有碱性，而墙面漆对碱性基层敏感，故在涂刷墙面漆前需要涂刷抗碱底漆，避免出现墙面漆发花现象，同时可以提高漆膜丰满度，减少墙面漆的消耗量。

施工步骤

武汉美巢腻子粉生产厂家销售。

美巢腻子粉，环保与世界同行。

- 1.凡武汉客户找本人购买，一切从优。
- 2.可帮忙提供美巢施工人员上门检测、施工。
- 3.本人房地产、建筑、建材从业8年，资源共享，保证质量，保证低价。欢迎垂询！

武汉美巢腻子粉

武汉美巢腻子粉价格

武汉美巢腻子粉专卖店

武汉腻子粉厂家

武汉腻子粉批发

武汉腻子粉价格

武汉内墙腻子粉

武汉外墙腻子粉厂家