

# 武汉美巢粉刷石膏墙尼QN600BC薄层粉刷石膏价格

产品名称	武汉美巢粉刷石膏墙尼QN600BC薄层粉刷石膏价格
公司名称	武汉中楼建设有限公司
价格	44.00/袋
规格参数	品牌:美巢 型号:QN600BC 产地:北京
公司地址	武汉市青山区建设一路31号宝业中心A座914层办公室B682号
联系电话	18271989689

## 产品详情

### 墙尼QN600BC薄层粉刷石膏

美巢集团股份有限公司产品全部通过美国UL室内空气质量绿色卫士GREENGUARD[金级]认证、欧洲Eurofins室内空气质量IAC金级认证、德国GEV低挥发物释放产品标识EMICODEEC1PLUS认证以及法国室内空气质量环境VOC法规FrenchA+级标准，以上认证代表当今世界严苛的环保标准和水平。

包装规格：20kg

产品类型：底层抹灰石膏

适用于：较平整的混凝土、加气混凝土、砖混砂浆墙面和顶棚的薄层抹灰找平

产品特点：空气洁净科技、无添加\*、表面细腻、粘结强度高。采用无添加科技，在产品配方设计和生产过程中未人为添加甲醛、VOC（挥发性有机化合物）、苯系物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯）、重金属（铅、镉、铬、汞），详见中国环境标志产品认证 型证书。

主要成分：石膏粉（源于天然石膏）、石英砂和功能添加剂。

基层处理：基层须坚实、无明水、无浮灰与污物。上道工序留下的沟槽、孔洞等应进行填实修整。基层疏松或者平滑，需用按标准稀释的墙锢混凝土界面剂进行渗透密实界面处理，或造水泥拉毛。

搅拌：建议加水量为30%左右，实际加水量以施工稠度为准。搅拌均匀后，静置3~5分钟，再搅拌1~2分钟即可使用。

施工事项：施工时应先用力抹一层薄灰，以提高粘结强度，并立刻进行第二次抹灰。每次抹灰厚度控制在2mm~5mm之间，抹灰厚度超过5mm时，应选用墙尼粗砂型粉刷石膏进行基础抹灰。在基层交接处及门窗洞口等部位需采用玻纤网格布进行加强处理以防止裂缝产生。一次搅拌的料浆应在可使用时间内用完，初凝后的料浆不得再加水搅拌使用。抹灰后宜对门窗进行封闭，以防开裂。冬季低温施工时，请确保墙尼粉刷石膏完全干燥后方可进行腻子批刮，否则易导致腻子层空鼓开裂。

施工温度：施工环境温度5℃以上。

理论消耗量：一平方米（厚度1mm）粉料用量在1.2kg左右，实际消耗量因基层平整度、砂浆厚度而异。

执行标准：技术标准：GB/T28627（B）；环保标准：GB50325。

储存和运输：存放于阴凉干燥处，防止受潮。产品保质期12个月。产品无毒不燃，储存运输可按非危险品办理。

温馨提示：连续施工时，应及时清理搅拌工具和容器，防止硬化后的石膏混入新拌胶浆中引起产品速凝。

施工步骤：

武汉美巢石膏生产厂家销售。

美巢石膏，环保与世界同行。

1.凡武汉客户找本人购买，一切从优。

2.可帮忙提供美巢施工人员上门检测、施工。

3.本人房地产、建筑、建材从业8年，资源共享，保证质量，保证低价。欢迎垂询！

武汉美巢粉刷石膏

武汉粉刷石膏厂家

武汉粉刷石膏批发

武汉粉刷石膏价格

武汉墙面粉刷石膏

武汉轻质粉刷石膏

武汉粉刷石膏粉