

武汉美巢嵌缝石膏厂家批发美巢墙尼QN600QF嵌缝石膏

产品名称	武汉美巢嵌缝石膏厂家批发美巢墙尼QN600QF嵌缝石膏
公司名称	武汉中楼建设有限公司
价格	48.00/袋
规格参数	品牌:美巢 型号:QN600QF 产地:北京
公司地址	武汉市青山区建设一路31号宝业中心A座914层办公室B682号
联系电话	18271989689

产品详情

墙尼QN600QF嵌缝石膏

美巢集团股份公司产品全部通过美国UL室内空气质量绿色卫士GREENGUARD[金级]认证、欧洲Eurofins室内空气质量IAC金级认证、德国GEV低挥发物释放产品标识EMICODEEC1PLUS认证以及法国室内空气质量VOC法规FrenchA+级标准，以上认证代表当今世界严苛的环保标准和水平。

包装规格：18kg

产品类型：嵌缝石膏

适用于：修补室内孔洞、沟槽及嵌缝，也适用于较平整的混凝土、砖混砂浆墙面和顶棚局部找平，不适用缝隙宽度小于2mm的嵌缝修补。

产品特点：空气洁净科技、无添加*、局部修补、凝结硬化快。采用无添加科技，在产品配方设计和生产过程中未人为添加甲醛、VOC（挥发性有机化合物）、苯系物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯）、重金属（铅、镉、铬、汞），详见中国环境标志产品认证 型证书。

主要成分：石膏粉（源于天然石膏）、碳酸钙和功能添加剂。

基层处理：基层应坚实、不疏松，无各种油污和浮灰。

搅拌：建议加水量为40%左右，胶浆稠度以施工要求为准。搅拌均匀后，静置2~3分钟，再进行搅拌即可使用。

施工事项：修补宽度控制在2mm以上，抹灰厚度控制在2~3mm之间。搅拌后的胶浆要一次性用完，避免硬化浪费。

施工温度：施工环境温度5℃以上。

执行标准：技术标准：JC/T2075；环保标准：GB50325。

储存和运输：存放于阴凉干燥处，防止受潮。产品保质期12个月。产品无毒不燃，储存运输可按非危险品办理。

温馨提示：连续施工时，应及时清理搅拌工具和容器，防止硬化后的石膏混入新拌胶浆中引起产品速凝。

施工步骤：

武汉美巢嵌缝石膏生产厂家销售。

美巢嵌缝石膏，环保与世界同行。

1.凡武汉客户找本人购买，一切从优。

2.可帮忙提供美巢施工人员上门检测、施工。

3.本人房地产、建筑、建材从业8年，资源共享，保证质量，保证低价。欢迎垂询！

武汉嵌缝石膏粉

武汉美巢嵌缝石膏

武汉嵌缝石膏厂家

武汉嵌缝石膏批发

武汉嵌缝石膏价格

武汉嵌缝石膏品牌