

高压胶管 高压绝缘胶管 幸运

产品名称	高压胶管 高压绝缘胶管 幸运
公司名称	景县幸运橡塑经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县开发区东区景开大街南赵楼村 中通橡塑制品有限公司内
联系电话	13031827774 13031827774

产品详情

高压胶管

法兰排吸沙管是一种耐磨胶管，也称为抽沙胶管，规格有DN102，DN150，DN200，DN250，高压绝缘胶管，DN300主要用来输送河沙，碎石，泥浆，等磨损强度比较大的固液混合物，吸沙胶管的特点是内胶非常耐磨，并且厚度很大，高压胶管，可以在苛刻条件下正常使用。

吸沙胶管的结构由下几部分构成

内胶层，也就是内层的橡胶，主要采用丁苯橡胶生产制做，含胶量65%以上，磨耗率小于2克/平方米，内胶层的厚度越大其耐磨程度也就越强，内胶层的厚度根据口径的大小来确定，口径越大，耐磨层的厚度也就越大。帘线增强层，帘线增强层的层数要根据压力来确定，压力等级有6公斤，10公斤，16公斤，25公斤等。压力越大所采用的帘线增强层也就越多，例如DN150的，6公斤压力的吸沙胶管采和6层帘线，DN300的同样压力下要采用10层帘线

钢丝骨架增强层，主要起支撑管体的作用，以用在负压情况下吸沙胶管不会被吸扁，钢丝骨架线径的大小根据压力和口径来确定。

中胶粘合层，这层很重要。良好的粘合层可以保证内胶层不会脱胶，如果产生脱胶的现象那么管体就会堵塞。

外胶层，视吸沙胶管的使用环境来选择，在海水里使用的时候要采用与耐酸碱胶管和蒸汽胶管同样材质的三元乙丙橡胶，普通情况下使用和输水胶管同样的天然橡胶就可以。

吸沙胶管的连接方式可以使用卡箍，锤击由壬，高压由壬，快速接头，法兰等，采用法兰连接的时候也称为法兰吸沙胶管，我们采用的是硫化接头的工艺，也就是在生产的时候直接把接头预置，也就是在成品做好后抽沙胶管和法兰接头是一个整体，这样可以防止接头的脱落，并且具有很强的气密性。

耐磨高压胶管

打灰胶管产品结构：内胶层、增强层、外胶层

内胶：选用聚氨酯和丁基橡胶为主要原材料，并加入特殊补强剂制成混炼胶。成品内胶颜色为黑色透明状态，具有高耐磨、高韧性、耐高压、润滑等特色，高压耐磨胶管，能耐混凝土的冲突，内胶层具有使运送介质接受压力，维护钢丝不受侵蚀的效果。

增强层：4层钢丝环绕，选用镀铜胶管用钢丝织造，接受工作压力是普通胶管的3-4倍，具有耐压程度高，抗屈挠性能优越之特色。

外胶：黑色，润滑（表面包布），SBR/NR混炼胶，抗老化，耐磨。

打灰胶管广泛用于水泥罐车，散装水泥车粉粒物料运输车，粉煤灰运输罐车，石灰粉运输罐车，分离储罐。

工作温度:-40 ~120

液压胶管

用处：供各种工程建设、其间运送、注塑、农业机械，冶金=锻压、矿山设备、船只、

机床，煤矿高压胶管总成，一级各种机械化、自动化体系中运送高压液体和液压传动用。总工具用液压胶管，首要用于各种手动，电动液压千斤顶或相似工具上，作传递压力源用，适用介质为液压油、燃料油、润滑油一级水、空气和水基液体（蓖麻油、脂基液体在外），介质温度：油类-40 —+100 ，空气-30 —+50 ，水乳液+80 以下。

高压胶管-高压绝缘胶管-幸运(诚信商家)由景县幸运橡塑经销处提供。景县幸运橡塑经销处是从事“橡塑制品,聚氨酯制品,尼龙制品,四氟制品,高低压胶管及总成”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。