

# 威泰克机械 gzg80 4电动振动给料机 迪庆振动给料机

产品名称	威泰克机械 gzg80 4电动振动给料机 迪庆振动给料机
公司名称	河南威泰克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新飞大道1789号
联系电话	13903733810

## 产品详情

GZG电机振动给料机型号说明:GZ

振动频率(极数)

- 给料槽宽度, GZG40-4电机振动给料机, cm

型号代号, 迪庆振动给料机, 重型为Z, gzg70-4惯性振动给料机, 通用

型不表示

- 惯性振动给料机

对于振动给料机难于输送的物料(如滑石粉、钛粉、白泥、面粉、粘土等), 以及含水量较大的亲水性物料, 则应根据试验确定产量。必要时将槽体适当倾斜安装(一般向下倾斜10~15度), 以增加给料量。给料机使用条件:

- 1.环境温度不超过+40 ;
- 2.在环境温度为 $20 \pm 5$  时, 周围介质相对湿度不大于85% ;
- 3.周围没有严重腐蚀及影响电气绝缘的介质。

## 自同步惯性振动给料机(GZG系列)

用途和特点: 自同步惯性振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等

各行业中，用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。如向破碎、选煤、筛分、运输、包装机械等给料、配料等。惯性振动给料机配套反接制动控制箱，可使给料机在短时间内迅速停机，同时还具有过流、过压、断相保护作用。并可应客户要求，增加能耗制动、快慢加料、远程控制及无级调速等功能。

GZG系列电机振动给料机主要技术参数表：

型号	生产率t/h	给料槽尺寸 宽*长*高mm	运行方式	粒度mm	振动电机		型号	功率KW	振动频率	重量Kg
					电压V	频率Hz				
GZG30-4	15	300*1000*160	连续	120	380	50	YZD2.5-4	0.18*2	1450次/分	110
GZG40-4	30	400*1200*160					YZD5-4	0.25*2		155
GZG50-4	50	500*1200*160					YZD8-4	0.4*2		190
GZG60-4	80	600*1800*180		180			YZD16-4	0.75*2		410
GZG70-4	100	700*1800*200		180			TZP20-4	1.1*2		440
GZG80-4	200	800*2000*225		200			TZD32-4	1.5*2		640
GZG90-4	300	900*1500*300		250			YZD50-4	2.2*2		730
GZG110-4	400	1100*1500*300								900
GZG130-4	500	1300*1500*400		350						1000
GZG70-6	80	700*1800*200		150			YZD20-6	1.5*2	960次/分	440
GZG80-6	160	800*2000*225		180			YZD30-6	2.2*2		670
GZG90-6	240	900*1500*300		240			YZD40-6	3.0*2		740
GZG110-6	320	1100*1500*300					YZD50-6	3.7*2		940
GZG130-6	400	1300*1500*400		320						1040
GZG150-6	500	1500*1800*500								2000
GZG180-6	800	1800*1800*500					YZD75-6	5.5*2		2590
ZG200-6	1000	2000*2000*500		360						3700

威泰克机械-gzg80-4电动振动给料机-迪庆振动给料机由河南威泰克机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南威泰克机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事旋振筛，高频旋振筛，超声波旋振筛的厂家，欢迎来电咨询。

