

标准不锈钢带芯人孔生产厂家

产品名称	标准不锈钢带芯人孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 不锈钢带芯人孔是目前我国储罐安全保护的理想设备，填补了国内空白。选用不锈钢带芯人孔密封结构，用拉簧调节吸入阀瓣和安全阀瓣的启闭。终，不锈钢带芯人孔具有恒压排放、恒压抽吸、操作和关闭灵活、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。安全不锈钢是一种安装在石油、化学和其他材料储罐上的安全应急通风装置。它通常与呼吸阀一起使用。它不仅可以避免罐内突然超压或真空造成的事故，而且起到安全作用。带芯人孔经常与防火装置和机械呼吸阀一起使用，不仅可以避免由于意外原因造成储罐突然超压或真空而造成储罐损坏的事故，还可以起到安全防火的作用。

它们是保护储罐的安全装置，特别适用于带氮帽的拱顶常压储罐储存物料。带芯人孔通常安装在储罐和容器的顶部，并配有不锈钢通气阀和储罐垫圈。它具有恒压排放、恒压抽吸、开闭灵活、防火安全、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。它是安装在不锈钢罐顶部或侧面的卫生设备。它主要用作安装、维护、清洁和维护期间工人进出的通道和通风口，有时也用作紧急通道。带芯人孔的强度和密封性是关键技术。带芯人孔已经有了成型产品，通常直径为600毫米。带芯人孔中心通常离地面750毫米。安装、清洗和维护时，便于工人进出油箱和通风。非金属油罐的带芯人孔设在罐顶，金属油罐的带芯人孔设在罐壁低的环板上。

大多数是直径600毫米的圆孔，其中心距底板750毫米。它们也被称为油罐清洗或维护人员进出油罐的门。在维护和清洗油罐期间，检修孔总是用于照明和通风。立式油罐容量为5000米；5000米以下有1~2个孔，5000米以上有2个孔，带芯人孔的安装与进、出油管道的夹角不超过90度。当只有一个带芯人孔时，其不锈钢带芯人孔通常应安装在储罐顶部，这是一种安全应急通风装置。当油罐运行过程中发生事故时，不锈钢带芯人孔能有效防止罐内气压超标或真空，保护油罐不爆裂，同时能起到安全防火的作用。不锈钢带芯人孔有许多优点。适用于带氮帽的拱顶常压储罐储存物料。其开关灵活，可自由控制气压的排放和吸入。此外，不锈钢带芯人孔结构紧凑，密封性好，安全有保障。正是由于上述几点，现代工厂和企业选择不锈钢带芯人孔作为油罐的防护装置，可以保护设备的安全和操作人员生命财产