

环保厂生产喷淋塔净化设备

产品名称	环保厂生产喷淋塔净化设备
公司名称	泊头市吉光环保设备有限公司
价格	4600.00/套
规格参数	境无忧:喷淋塔 料层:2层 河北省泊头:可按客户要求定制
公司地址	河北省沧州市泊头市寺门村镇刘寺门村（注册地址）
联系电话	15612770883

产品详情

喷淋塔净化设备以进口PP板为主要材料来设计和制作，内部喷淋层填料采用PP聚丙烯材质拉西环，根据气体吸收过程在气液两相界面上进行，传递速率和界面面积成正比的原理，采用填料来增大两相接触面积，使两相充分分散，达到废气处理的目的。

结构特点

喷淋塔净化设备根据客户空间管理等因素可设计立式和卧式两种，立式结构的工作原理为气液两相立逆接触，卧式结构的工作原理为气液两相交叉流接触，废气通过填料层段液相接触吸收中和，从而达到废气净化效果。单体塔中填料层可分办单层或多层。

优点

设备去除效率高达97%，性能好、耐腐蚀性强，重量轻、安装维修方便、强度高、外观漂亮、占地面积小、后期低运行维护成本等等优点。

喷淋塔净化设备适用范围

适用于化工、石油、半导体、医药、食品、印刷厂、冶金、实验室、电镀等行业生产工艺所产生的废气体的吸收、洗涤或净化处理。

- 压力损失： $<390-780\text{pa}$ 。
- 适用温度：PP材质为 $-10 -120$ 。
- 立式塔规格、处理量： $300- 5000\text{mm}$ ，废气处理量 $1000\text{m}^3/\text{h}—100,000\text{m}^3/\text{h}$ 。

d、卧式塔规格按客户所需处理的废气气量来进行设计。