

## 马鞍山耐磨地坪 增品|放心选择 户外耐磨地坪

产品名称	马鞍山耐磨地坪 增品 放心选择 户外耐磨地坪
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

### 产品详情

防腐地坪由多种不同物质经混合、溶解、分散等许多道生产工艺制造而组成。在施工防腐地坪时有时会出现这个或者那问题，如发花、起皱等，如果地坪出现这类的问题，整体的美观度将会大大降低。那为什么会出现起皱呢？

固化剂使用不合理使防腐地坪起皱

固化剂使用不合理也会使防腐地坪出现起皱，现在有一些地坪漆施工的工程，现场控制很好，但是在防腐地坪材料固化剂的使用不当，而使底漆无法充分干燥，后使防腐地坪漆出现起皱。还有一些业主为了赶工，就让施工人员直接喷涂催干剂，这也会使防腐地坪出现起皱。

防腐地坪以其突出的性能优势，使制备得到的防腐地坪料同样具有优异的性能，从而在水性产品大家族里地位越来越重要，浙江防腐地坪厂家认为防腐地坪在环保化的今天，前景十分阔。防腐地坪是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。浙江防腐地坪厂家认为，由于环氧树脂是线型结构的热固性树脂，所以施工前必须加入防腐地坪剂，户外耐磨地坪，在室温环境下发生化学交联反应，环氧树脂固化后就改变了原来可溶可熔的性质而变成不溶不熔的空间网状结构，显示出优异的性能。

防腐地坪漆的使用都需要了解哪些知识

耐腐蚀材料应不会与物料反应，不污染物料，耐磨地坪多少钱，不影响工艺流程等，特别是在食品、药品等工业中不能出现这种情况，对产品的色、香、味有影响的材料都不能使用。

选材时要注意防腐介质的组成及所含的杂质，实例表明，马鞍山耐磨地坪，微量杂质是防腐的主要因

素，例如原油、和石油产品含有少量的硫，腐蚀性增加。大气中含有微量的硫化氢，也会使腐蚀性增加。

微生物和霉菌之类的物质也要考虑，例如硫酸盐还原细菌就是引起石油和土壤腐蚀的一个重要因素。地下石油管道、下水道、煤气管道等常遇到霉菌类，所以这类涂饰材料选择要慎重。

马鞍山耐磨地坪-增品|放心选择-户外耐磨地坪由安徽增品地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽增品地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!