

# 山西金顺水泥检查井 运城工业园区多功能检查井

产品名称	山西金顺水泥检查井 运城工业园区多功能检查井
公司名称	清徐县尧城金顺预制构件销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	清徐县孟封镇尧城村幸福路
联系电话	15364927775 15364927775

## 产品详情

尧城金顺预制构件的产品品种多，工业园区多功能检查井支持定做，主要生产预制商砼钢筋水泥化粪池、检查井、隔油池、消防蓄水池、雨水收集池、水泥井盖等各种水泥构件，该产品是取代传统砌筑式和现浇式化粪池的新型产品工业园区多功能检查井。

压实度不达标。路面结构与检查井工业园区多功能检查井的刚度相差大，存在刚性与柔性转换问题。保证井周回填土压实度至关重要。根据《给水排水工程构筑物施工及验收规范》(GB50141—2008)，检查井周围回填土的压实度应当与道路基层压实度相同，即压实度应大于等于95%(重型压实标准)，但在井施工过程中普遍做法是在井筒砌筑完成后，井与工作坑之间距离狭小，导致机械碾压困难，一般绕过井一定距离碾压；而人工夯实又难以控制质量，从而导致井周回填土在使用过程中逐渐沉降，引起井周路面下沉，检查井四周开裂。

尧城金顺预制构件的产品品种多，主要生产预制商砼钢筋水泥化粪池、检查井、隔油池、消防蓄水池、雨水收集池、水泥井盖等各种水泥构件，该产品是取代传统砌筑式和现浇式化粪池的新型产品工业园区多功能检查井。

预制水泥检查井工业园区多功能检查井的施工：

1.地基承载力不小于100kg/m<sup>2</sup>，底部为100mm厚砾石层。

2.连接预制组件，并检查每条管道是否与管道顶部连接。连接主线时，由主线井调整高差，预制检查井

## 降水支管提前连接

埋孔应由制造商根据施工规定制作。

3.这个产品的形状分为圆形和矩形，与管道的连接方式为刚性接口，与检查井连接的一条管道应设置柔性连接嘴巴。

4、预制检查井和管道承插面应"凿毛"解决。连接时，选择1:2混合砂浆水或聚氨酯混合砂浆替代20%-50%的水流，工业园区多功能检查井电话，接缝厚度为10-15毫米。选择塑料软管等其他管件时，应按照管件的规定进行。

尧城金顺预制构件的产品品种多，主要生产预制商砼钢筋水泥化粪池、检查井、隔油池、消防蓄水池、雨水收集池、水泥井盖等各种水泥构件，该产品是取代传统砌筑式和现浇式化粪池的新型产品工业园区多功能检查井。

在混凝土检查井井口的基础上，应同时使用管道基础，运城工业园区多功能检查井，以满足设计要求。管道敷设完毕后，可用砌体砌筑；检查井砖应平整，工业园区多功能检查井价格合理，砂浆应饱满。管道下部和管道周边应放置紧凑。检查井的水槽从衬砌到顶层开始在管道上修建，并用分层砂浆进行压实和打磨。对于各部分的检查井，其尺寸应符合设计要求，并尽可能按设计步骤进行。上下对齐，压实砂浆，压砖。养护前，砂浆不得碰撞或压缩。井需要随时测试圆形检查砖的直径。需要封闭的，应按设计收集；混凝土检查井内壁应按设计要求擦拭表面。

山西金顺水泥检查井-运城工业园区多功能检查井由清徐县尧城金顺预制构件销售部提供。清徐县尧城金顺预制构件销售部位于清徐县孟封镇尧城村幸福路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金顺水泥制品在水泥及制品中享有良好的声誉。金顺水泥制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金顺水泥制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。