

如何做饰面型防火涂料燃烧性能测试、防火涂料有害物质检测

产品名称	如何做饰面型防火涂料燃烧性能测试、防火涂料有害物质检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

在施工前我们应先认真进行交接检查工作以确保作业条件符合标准，如在室外或室内**3.6米处作业时，应事先搭设好脚手架，以便于施工；而且木材基层表面含水率不宜大于12%；施工时温度不宜**10；相对湿度不宜大于60%，且一定要保持通风良好、环境干燥等条件。zui后，如若是大面积施工，在施工前，应事先做好样板，经有关部门检查鉴定并确认合格后，方可组织班组操作者开始大面积施工。

饰面型防火涂料的施工工艺：

- 1.基层清理：木制品在加工和安装过程中，表面难免留下油污、胶渍、砂浆、沥青等。尤其是在木件组装过的接口处总会有这些东西影响着色的均匀和油漆的干燥。一旦发现应使用温水、肥皂水、碱水将其去除。
- 2.去脂：可采用溶剂溶解、碱液洗涤或烙铁铲烫等方法。
- 3.漂白：可采用双氧水、草酸、漂百分消除木材的色斑和不均匀色调。
- 4.施工时，需应用嵌补腻子、满刮腻子、打磨沙子、涂刷油漆的完整操作程序及正确的施工方法。
- 5.饰面型防火涂料施工时，应根据具体的施工环境、被涂基层的面积来决定选择刷或者喷涂方法。其中水性发泡型防火涂料，应按产品说明书规定比例，将胶料和粉料混合涂布两道，再用同一涂料的胶料罩面一道；溶剂型防火涂料，应注意通风和防火，施工温度应满足涂料的使用要求。
- 6.木制品在室内涂漆，每涂一遍漆后，都应将门窗关闭，并设专人负责开关窗个，以保持室内通风换气。
- 7.饰面型防火涂料涂刷完毕应及时将滴在地面上或碰墙面上的涂料清理干净。

8.严防在涂刷完的饰面型防火涂料上乱写乱画，造成污染或损坏，zui好派人专门看护和管理。