

螺纹钢件自动除油剂碳钢螺丝脱脂去油剂油污乳化剂

产品名称	螺纹钢件自动除油剂碳钢螺丝脱脂去油剂油污乳化剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-126 规格:30公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

型号：HQ-126

品名：金属油污清洗剂

1、本产品为水基环保清洗剂，外观为淡黄色或透明液体，属环保型弱碱性清洗剂。具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用，对油脂、污垢有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力强；产品不含无机离子，抗静电，易漂洗，无残留或极少残留。

2、金属油污清洗剂是一种绿色环保，无腐蚀，快速安全的清洗剂,具有优良的渗透性、乳化性和清除油焦的能力，在水中有极好的溶解性，使用简单方便，安全环保。皓泉不锈钢清洗剂在直接用于碳钢、不锈钢、紫铜、铁、纤维、皮革、橡胶等材质的清洗时，不会对材质有任何点蚀、氧化或其它有害的反应。不锈钢清洗剂为浓缩产品，可以针对不同的清洗要求采用不同的配比来清洗物体，达到更好使用效果。清洗结束后在设备金属表面形成一层保护膜，具有一定的防锈作用。

金属油污清洗剂应用范围：1、适用于五金件、金属精密零部件、电镀零部件、门锁、铰链、滑轨、链条、螺栓、螺母电子零件、轴承、齿轮，机械设备，冲压件、汽车配件、摩托车零件、自行车零件、机械制造与修理、汽车制造与修理、农机修理、机械设备维修与保养等行业各种重油污的清洗。用于清洗汽车配件、机械零件等上面的机油、黄油，冲压油，润滑油等污渍。

2、用于清洗各类常见油脂（润滑油、防锈油、冲压油脂、拉伸油、氯化石蜡、黄油、机油、植物油、液压油、切削油、矿物油）等工业油污。

金属油污清洗剂使用方法：

清洗方法：浸泡、超声波、喷淋、滚动或抖动、手工擦洗等方法清洗。

清洗浓度：根据油污严重程度调整兑水比例，浓度越高使用效果越好，一般使用（5~20）%清洗剂水溶液。

清洗温度：可在常温下使用，但在（50~80） 温度条件下清洗，效果更佳。

清洗时间：根据实际情况而定，3~10分钟。

清洗后纯水漂洗干净后再吹干、烘干、并合理包装、存放。

金属油污清洗剂注意事项：

清洗时要正确合理摆放清洗工件，且避免相互重叠，视清洗情况应定期适量添加清洗剂原液，如清洗能力经补充后仍不能达到清洗要求时，则可弃之更换新液。

一般情况下清洗液使用周期为3-7天。