

## 48芯三网/四网合一楼道分线箱-安装使用

产品名称	48芯三网/四网合一楼道分线箱-安装使用
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

48芯三网/四网合一楼道分线箱-安装使用三网合一箱是中国移动、中国联通、48芯三网/四网合一楼道分线箱-安装使用中国电信伴随社会的进步，因业务与技术的发展，相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。48芯三网/四网合一楼道分线箱-

安装使用普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络，是三网合一箱大的优势与进步。

48芯三网/四网合一楼道分线箱-安装使用三网合一箱包括直熔式三网合一楼道箱、48芯三网/四网合一楼道分线箱-安装使用插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。48芯三网/四网合一楼道分线箱-安装使用适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）

三网合一光纤楼层箱、72芯三网合一光纤宽带箱、72芯三网合一光纤入户箱、72芯三网合一光纤融合箱、72芯三网合一光分路器箱、72芯三网合一楼层分纤箱、72芯三网合一分光分纤箱、72芯三网合一光分

纤箱、

48芯三合一光纤楼层箱、48芯三合一光纤宽带箱、48芯三合一光纤入户箱、48芯三合一光纤融合箱、48芯三合一光分路器箱、48芯三合一楼层分纤箱、48芯三合一分光分纤箱

48芯三网合一光纤分线箱、48芯三网合一光纤分纤箱、48芯三网合一光纤配线箱、48芯三网合一光纤楼道箱、48芯三网合一光纤分光箱、48芯三网合一光纤分配箱、48芯三网合一光纤直熔箱、48芯三网合一光纤熔接箱、48芯三网合一光纤网络箱

48芯三网/四网合一楼道分线箱-安装使用

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用\*\*\*户外防水锁，箱体挂墙安装。8.具有临时尾纤存储区域。9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

3 光缆分光分纤箱 CTGFS14G-P16 16户 室内 冷轧钢板 暗装 可安装两个标准插片式光分路器

光缆分光分纤箱 CTGFS14G-P32 32户 室内 冷轧钢板 暗装 可安装四个标准插片式光分路器

光缆分光分纤箱 CTGFS35F-P32 32户 室外 复合材料 明装、室外壁挂或抱杆通用

可安装四个标准插片式光分路器

光缆分纤箱产品目录 序号 名称 代码 容量 室内/室外 材质 安装方式

备注1 光缆分纤箱 CTGF14GZ-36 12-48芯 室内/室外 复合材料 明装、室外壁挂或抱杆通用

SC/FC适配器型2 光缆分纤箱（箱体、背板分离模式）CTGF14GZ-36 12-48芯 室内/室外 复合材料

明装、室外壁挂或抱杆通用 SC/FC适配器型3 光缆分纤箱 CTGF35FZ-36 12-48芯 室内/室外 复合材料

明装、室外壁挂或抱杆通用 SC/FC适配器型4 光缆分纤箱（箱体、背板分离模式）CTGF35FZ-36

12-5148芯 室内/室外 复合材料 明装、室外壁挂或抱杆通用 SC/FC适配器型5 光缆分纤箱 CTGF35FS-12

12芯 室内/室外 复合材料 明装、室外壁挂或抱杆通用 SC/FC适配器型6 光缆分纤箱 CTGF35FS-24 24芯

室内/室外 复合材料 明装、室外壁挂或抱杆通用 SC/FC适配器型7 光缆分纤箱 CTGF35FS-36 48芯

室内/室外 复合材料 明装、室外壁挂或抱杆通用 SC/FC适配器型8 光缆分纤箱 CTGF14GS-12 12芯

室内/室外 复合材料 明装、室外壁挂或抱杆通用 SC/FC适配器型9 光缆分纤箱 CTGF14GS-24 24芯

室内/室外 复合材料 明装、室外壁挂或抱杆通用 SC/FC适配器型10 光缆分纤箱 CTGF14GS-36 36芯

室内/室外 复合材料 明装、室外壁挂或抱杆通用 SC/FC适配器型