

## 96芯三网合一光缆分纤箱 楼层箱生产厂家

产品名称	96芯三网合一光缆分纤箱 楼层箱生产厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

### 96芯三网合一光缆分纤箱

楼层箱生产厂家三网合一即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步96芯三网合一光缆分纤箱 楼层箱生产厂家,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。96芯三网合一光缆分纤箱 楼层箱生产厂家其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。96芯三网合一光缆分纤箱 楼层箱生产厂家适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。96芯三网合一光缆分纤箱 楼层箱生产厂家同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

精神：始终坚持“品质服务”的企业方针，力争百的用户满意和“团结、务实、开拓、”的企业精神，以技术和科学管理来提高工作效率。

宗旨：客户满意一、企业荣誉一、产品质量一。

目标：创百年普纬达，在处于优先地位，在客户关系管理方面处于优先地位。

发展原则：追求技术、流程完善、通路合作、欲求必达的工作目标，努力创造企业形象、工作环境、企业管理、客户服务，与国内外用户真诚合作！

采用工\*\*\*冷轧钢板，静电喷涂防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；

产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；

采用\*\*\*的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作

主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；

可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。

有效做到移动、联通、电信三合一。

技术参数：

工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

箱门开启角度：180°

大气压力：70Kpa-106Kpa

光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2dB

回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

插拔耐久性寿命>1000次

电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电

抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

#### 4、适用性指标

标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范

光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范;

前面操作、安装都相当迅速方便;