

SRZ20X10D热交换设备 万冠空调

产品名称	SRZ20X10D热交换设备 万冠空调
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

产品详情

- 1、结构紧凑：SRZ型空气加热器采用无缝钢管绕制上皱折钢带而成，呈螺旋状，片距只有5~8mm；SRL型空气加热器采用钢管铝翅片管束，接触紧密，散热性能好。
- 2、节约成本：SRZ型空气加热器的价格远低于热风炉的价格，其性能价格比高。
- 3、精心加工：先进的加工技术，严格的质保体系，严格组织、精心加工。
- 4、便于安装：安装、使用、维护简单方面，劳动强度低。
- 5、铜管外绕钢带或铜带，结合紧密，可用在干燥器、循环水冷却系统。

蒸汽加热器采用钢铝复合翅片管作为主要换热器元件。蒸汽加热器是空分设备、石油化工、食品工业、冶金工业中应用非常广泛的设备，它主要是利用蒸汽放出的热量来加热所需的工艺气体。

SRZ型空气加热器（散热器）是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气加热器，SRZ20X10D热交换设备报价，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，SRZ20X10D热交换设备，是热风装置中的主要设备，它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。

加热器采用热介质可以为蒸汽或热水。蒸汽的工作压力为0.3—16公斤/平方厘米，热水温度可在130-70 左右。

SRZ型散热器的特点是结构紧凑，SRZ20X10D热交换设备生产厂家，外形美观、便于安装，方便管理，它不仅适用于集中送风式采暖，同时也适用局部采暖，或其它用途。

。 21世纪初国内研制出了陶瓷换热器。其生产工艺与窑具的生产工艺基本相同，导热性与性能是材料的主要应用性能。它的原理是把陶瓷换热器放置在烟道出口较近，温度较高的地方，不需要掺冷风及高温保护，当窑炉温度1250-1450℃时，烟道出口的温度应是1000-1300℃，陶瓷换热器回收余热可达到450-750℃，将回收到的热空气送进窑炉与燃气形成混合气进行燃烧，可节约能源35% - 55%，这样直接降低生产成本，增加经济效益。

SRZ20X10D热交换设备-万冠空调由德州万冠空调设备有限公司提供。德州万冠空调设备有限公司是从事“表冷器,暖风机,空气加热器,风幕机,风机盘管,空调机组,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。