室内空气质量标准GB50325-2020与GB/T18883-2002的区别

产品名称	室内空气质量标准GB50325-2020与GB/T18883-2002的区别
公司名称	武汉世标中测环境科技有限公司
价格	500.00/点
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城C2-4栋413号
联系电话	13396089158 13396089158

产品详情

GB/T18883-2002是卫生部颁布的，GB50325-2020是建设部颁布的。

GB/T18883-2002《室内空气质量标准》，检测要求门窗关闭时间为12小时，主要用于衡量房屋是否合乎人居环境健康要求；GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》，对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在门窗关闭1小时后进行。主要用于民用建筑工程和室内装修工程环保验收检测。

《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中规定的参数指标共19项，包括物理性指标、化学性指标、生物性指标和放射性指标。

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020中规定的参数指标共7项。

GB/T 18883-2002是国家环保总局和卫生部发布的国标推荐性标准，是一种指导性标准，是人居环境健康尺度，对建筑商、装修商、家具商没有约束力；GB50325-2020是住建部发布的强制性标准，是建筑、装修验收标准，对建筑商、装修商具有强制性。该标准规定，建筑工程、装修工程必须履行环保验收达标才能交工，严禁不达标房屋交付使用。

服务背景为室内环境质量与人的健康息息相关，人的一生有80%的时间在室内度过，有研究表明，室内环境污染程度还要高于室外数倍。准确评价室内环境质量水平，优化室内环境，广大人民才能真正的“安居乐业”。公司已具备承担民用建筑工程竣工验收室内空气质量检测的能力，可检GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的全部7个参数：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氡、氨；具备承担委托检测GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》的全部19个参数。民用建筑工程室内环境检测竣工验收检测标准 GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氡、氨。家庭、办公场所家庭、办公场所、学校、幼儿园、培训机构室内空气质量检测标准 GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 温度、相对湿度、空气流速、新风量、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、氨、臭氧、可吸入颗粒物、氡

。公共场所卫生检测、公共用品用具检测、集中空调通风检测检测标准GB/T 18204宾馆、旅店、酒店客房、影剧院、音乐厅、咖啡厅、酒吧、茶座、游艺厅、公共浴室、理发店、美容店、游泳馆、图书馆、博物馆、美术馆、展览馆、商场、书店、医院候诊室、公共交通等候室、饭馆、餐厅等卫生检测。检测项目有：细菌总数、真菌总数