

大口径胶管 大口径胶管型号 幸运

产品名称	大口径胶管 大口径胶管型号 幸运
公司名称	景县幸运橡塑经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县开发区东区景开大街南赵楼村 中通橡塑制品有限公司内
联系电话	13031827774 13031827774

产品详情

夹布喷砂胶管

大口径胶管由内胶层、中胶层、
、
、
层钢丝编织层和外胶层组成。大口径胶管适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等，以实现流体高压输送或液压动力传递。

疏浚胶管主要有法兰式疏浚胶和吸引式疏浚胶管。法兰式疏浚胶管易于管道连接，减少海浪引起的摆动。使介质在管道中更畅通。吸引式疏浚胶管连接在剪切管件上延长剪切管寿命的橡胶软管。橡胶管是指气体输送用的管子，常用于气焊、气割、各种气体保护焊、等离子弧焊接和切割等。焊接用橡胶管有两种，根据蓝色管为氧气管，使用压力为1.5MPa;红色管或黑色管为管，允许使用压力为0.5l.OMPa。橡胶管的特性有生理惰性、耐紫外线、耐臭氧、耐高低温(-80至300度)、透明度高、回弹力强，耐压缩不变形、耐油、耐冲压、耐酸碱、耐磨、难燃、耐电压、导电等性能

大口径胶管

结构：夹布输送胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层和外胶层组成。夹布吸引胶

管是由内胶层，多层夹布缠绕层，大口径胶管型号，螺旋钢丝增强层和胶层组成。

特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能，轻便、管体柔软、

等优点。

本产品经特殊装配处理，全长2m(包括两端接头)的软管仅重500克。大大减轻操作人员的工作强度，同时

柔软度强，自由弯曲，不褶皱阻碍通气。

抗破坏性强

本产品由于采用日本先进技术不锈钢双扣自锁螺旋软管保护，可以承受180kg拉力，正常使用过程中损坏。

用途：各类型夹布钢丝输送【或吸引】胶管是根据输送介质不同，选用相应材

料制造，大口径胶管价格，产品结构合理，质量可靠，坚固耐用，是一种用来输吸【负压条件

】各种液体，粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

大口径胶管由内胶层、中胶层、
、
、
层钢丝编织层和外胶层组成。

产品用途：大口径胶管适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等，以实现流体高压输送或液压动力传递。

工作温度：-40 —+100

内胶层：合成橡胶

增强层：夹布或者夹线编织增强

骨架层：钢丝螺旋

外胶层：耐磨、耐气候合成橡胶

外 管：平面或凹凸面

工作温度：-20C ~ +100C

产品应用：处理芳香烃含量高达50%的石油产品。

特点：胶管具有承受正压或负压的双重性能，大口径胶管生产厂家，适于较复杂条件下使用，大口径胶管，胶管的压力不低于工作压力的3倍。

应用：适用于、农林、工厂、土木建筑工程常温下吸引或排送水及一般中性液体。

用途：适用于工矿、土建及水利工程等吸引常温水 and 一般中性液体。

特点：胶管管体具有良好的曲挠性，管体坚固，具有承受正压和负压的双重性能。在承受真空度为一80kpa(600mm柱)的条件下使用时胶管仍有良好的性能。胶管的压力不低于工作压力的三倍。

吸排水胶管的内径、外径、工作压力、压力可按客户要求定做。口径可达到500毫米，长度可达100米。可根据实际需要生产铠装胶管。

大口径胶管-大口径胶管型号-幸运(诚信商家)由景县幸运橡塑经销处提供。景县幸运橡塑经销处位于河北省衡水市景县开发区东区景开大街南赵楼村中通橡塑制品有限公司内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前幸运在工业用橡(乳)胶制品中享有良好的声誉。幸运取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。幸运全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。