

# 千级手术室净化车间

产品名称	千级手术室净化车间
公司名称	山东鑫广实验设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	鑫广:鑫广 山东:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区崔家庄工业园
联系电话	13853666190

## 产品详情

公司主要经营空气净化工程（各类手术室、药厂GMP车间、P级实验室、GLP实验室、电子计算机、化工以及化妆品相关的洁净车间、空调新风机组、SPF级大小动物实验室、净化手术室、洁净手术室、层流手术室、层流净化手术室等）公司提供设计、安装、调试、维修、保养等一系列服务。公司拥有大批净化行业科研设计人员，同时还拥有一支工作经验丰富的施工队伍。质量是我们前行的保证，公司将始终秉承“用户至上”的宗旨，并且认真的贯彻到每一个项目中。公司为您解决售后问题，带来舒心的体验。

### 千级无尘室室内空气参数要求

(1) 温湿度要求：温度一般为 $24\pm 2$ ，相对湿度为 $55\pm 5\%$ 。

(2) 新风量大。由于这类车间内，人员比较多，可以根据以下数值应取下列的值：

非单向流洁净室总送风量的10-30%；补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量；保证室内每人每小时的新鲜空气量 40m<sup>3</sup>/h。

(3) 送风量大。为了满足无尘车间内的洁净度及热湿平衡，需要较大的送风量，就300平方米的车间，吊顶高度为2.5米的，如果是万级，送风量就需要  $300 \times 2.5 \times 30 = 22500\text{m}^3/\text{h}$  的送风量（换气次数，是 25次/h）；如果是十万级，送风量就需要  $300 \times 2.5 \times 20 = 15000\text{m}^3/\text{h}$  的送风量（换气次数，是 15次/h）。

无尘车间（即无尘室、洁净室）是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化，其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。

