

大功率LED太阳能灯 风光互补路灯 太阳能路灯

产品名称	大功率LED太阳能灯 风光互补路灯 太阳能路灯
公司名称	珠海麟盛电子科技有限公司
价格	16880.00/套
规格参数	光源类型:LED 功率:60W 材质:金属
公司地址	中国 广东 珠海市 南屏科技工业园屏东一路1号
联系电话	86 756 8697831 13543856282

产品详情

光源类型	LED	功率	60W
材质	金属	电压	24 (V)
品牌	LIVESUN	型号	60W
防护等级	IP65	主要适用范围	照明

60w[风光互补路灯](#)系统简明配置表(不含括灯杆) 60w led路灯1只, 65w太阳能板两块, 400w风机1套, 12v100ah深循环电池2只, 控制器1个,电缆及配件1套

[太阳能/风光互补led路灯系统](#)

是一套独立的离网式供电系统, 无需市电供电, 也不需要开挖路面做布线埋管施工, 现场施工和安装都很方便, 综合经济效益好。在市内开阔地带、市郊道路、公园道路、沿海公路和高速公路等安装风光互补路比常规路灯有明显的经济优势。[风光互补led路灯大功率照明led灯具](#)

是利用绿色能源的典型产品, 最能直接地展示自然能源的应用前景。风光互补led路灯大功率照明led灯具特点和性能· 采用24v系统: 相对于12v系统来说, 充放电电流小, 线损小, 提高了系统可靠性。· 采用大功率跟踪充电技术: 充电效率同比提高6%~30%, 提高了能源利用率, 减少系统投入成本。· 使用光伏蓄电池: 光伏蓄电池是专门为太阳能/风光互补系统所设计, 具有浮充电压低、浮充电流小的特点, 大大减小了蓄电池长期欠充的可能性; 具备高倍率充放电和深度放电的特性, 工作温度范围宽(-40 ~ +60), 适合户外运行。· 自动调光功能: 可以预先设置不同时间输出不同的功率。· 自动容量监测调光: 可根据蓄电池实际容量自动调整亮灯功率及亮灯时间, 最大延长照明时间, 实现能量的最优利用。· 采用永磁式风力发电机, 具有发电效率高(特别是在3~6米/秒, 输出功率强劲), 重量轻, 可靠性高, 寿命长, 振灯小, 动平衡佳, 免维护等特点。