

电源 调光电源 LED驱动电源 开关电源 UL认证

产品名称	电源 调光电源 LED驱动电源 开关电源 UL认证
公司名称	珠海麟盛电子科技有限公司
价格	55.00/台
规格参数	品牌:LIVESUN 类型:外置开关电源 型号:LS472311.0
公司地址	中国 广东 珠海市 南屏科技工业园屏东一路1号
联系电话	86 756 8697831 13543856282

产品详情

品牌	LIVESUN	类型	外置开关电源
型号	LS472311.0	输入电压	100-240 (V)
输出功率	20.5 (W)	输入电流	0.35 (A)
产品认证	CETL,FCC,ROHS, CE		

调光led开关电源

麟盛开发的可调光恒流、恒压led开关电源，是各种不同led灯具的良好驱动选择。具有短路、开路和过载等保护功能，结合pwm控制和麟盛专利技术，可通过普通的灯具开关对led光源进行4档调光(100%，75%，50%，25%)，从而实现各类led灯具的高效节能和高可靠性。产品特点·能通过普通开关实现调光功能·4档调光(100%，75%，50%，25%)·宽电压100~240vac输入·长寿命可达50000小时·高效率·pwm控制·绝缘安全外壳·高可靠性，低成本·通过etl(cetl)，fcc，ce等认证技术参数

产品编号	ls472311.0	ls472321.0	ls472331.0	ls472341.0	ls471311.0
工作模式	恒流				恒压
输出电流(ma)	350	420	480	650	1300max.
输出电压(vdc)	15~45	15~36	15~34	9~25	12
输入电压	100~240vac 50~60hz				
最大输出功率(w)	20.5	19.6	21.9	21.2	21.2
功率因素	95%	95%	92%	95%	92%
效率(典型值)	84%	84%	84%	84%	80%
短路保护	负载短路时输出功率限制在5w内				
过载保护	过载时，输出功率限制在不超最大输出功率				
调光方式	通过普通开关				
调光范围	4档调光: 100%,75%, 50%, 25% 流明输出水平				
安全标准	ul1310 class 2; en61247-2-2; iec61347-2-13				

耐压	3kvac between primary side and secondary side
绝缘电阻	大于100m ohm/500vdc/ 25 degree/70 rh
emi辐射	fcc 47 part 15 class a; en55015
谐波电流	compliance to en61000-3-2
ems干扰	ansi c 62.41 class b; en61547
工作温度	-20 ~+40
连线方式	插入端子式
输入电线	awg 22#~18#
输出电线	awg 22#~16#
尺寸	l209 x w30 x h25.5(mm)
净重	154g