

太阳能埋地灯 太阳能景观灯 装饰 太阳能道钉灯

产品名称	太阳能埋地灯 太阳能景观灯 装饰 太阳能道钉灯
公司名称	珠海麟盛电子科技有限公司
价格	111.00/只
规格参数	品牌:Leadsun 类型:玻璃太阳能道钉灯 防护等级:IP67
公司地址	中国 广东 珠海市 南屏科技工业园屏东一路1号
联系电话	86 756 8697831 13543856282

产品详情

品牌	Leadsun	类型	玻璃太阳能道钉灯
防护等级	IP67	光源类型	LED
光源功率	0 (W)	电压	0 (V)
主要适用范围	公路, 桥梁, 弯道、山道、急速变道、易发事故路段路面 隧道入口、山洞入口、人行横道等及其它路面装饰或警示		

玻璃太阳能道钉灯

太阳能道钉灯是一种路面警示产品, 主要用在在道路标记中间线, 车道分隔线、边缘线、人行道, 车道进出口标识线, 路面障碍等等危险路部分, 夜晚通过led闪光照明, 提醒车辆控制行驶方向和车速度。产品特点· 集主动发光和被动反光于一体· 超级法拉电容可用100.000以上, 无污染· 防水抗压产品应用· 公路, 桥梁, 弯道、山道、急速变道、易发事故路段路面· 隧道入口、山洞入口、人行横道等· 及其它路面装饰或警示

技术参数

工作模式	常亮/闪烁
光束角度	35 °
光强	2~10cd
可视距离(晴朗夜晚)	400米以上
光线受控照度	60 ± 10次/秒
光敏度	100~150lux
产品寿命	5年以上

推荐使用温度	-40 ~+60
防护等级	ip67
光源类型	高亮度抗 u v 的led
led数量	6颗 5leds
光源颜色种类	红色, 黄色, 白色
能源方式	层压式单晶矽太阳能电池
存储方式	超级法拉电容2.3v
有效回圈充点次数	100,000次以上
外壳材质	玻璃
外型尺寸	103mm, 45mmh
净重	650克

工作时间

闪烁模式(电池)	完全充电后闪烁100小时以上 (8~10个阴雨天)
常亮模式(电池)	在阳光下充电1~4小时后常亮48小时, 阴雨天充电8小时后闪烁12小时以上
闪烁模式(电容)	在阴雨天连续闪烁12小时 (任何天气下都可正常工作)
常亮模式(电容)	在阳光下充电1~4小时后常亮6小时, 然后闪烁12小时; 阴雨天闪烁12小时