

# 立式系列真空钎焊炉 北京泰科诺

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 立式系列真空钎焊炉 北京泰科诺                     |
| 公司名称 | 北京泰科诺科技有限公司                         |
| 价格   | .00/个                               |
| 规格参数 | 品牌:北京泰科诺<br>型号:VTHJ<br>别名:立式系列真空钎焊炉 |
| 公司地址 | 北京市昌平区崔村镇西辛峰村南6区1号                  |
| 联系电话 | 86 010 62711483 13501032192         |

## 产品详情

|        |           |      |              |
|--------|-----------|------|--------------|
| 品牌     | 北京泰科诺     | 型号   | VTHJ         |
| 别名     | 立式系列真空钎焊炉 | 适用范围 | 真空钎焊、金属材料热处理 |
| 炉膛最高温度 | 1200 ( )  | 类型   | 真空炉          |

该设备主要用于要求质量高的产品和易氧化材料的焊接，比如不锈钢、钛合金、硬质合金、高温合金、有色金属等真空钎焊，也可用于工具钢材料、模具钢等合金钢的退火等金属材料热处理，避免了一般焊接对焊接工件的污染和氧化、变形等。是一种具有高精度、高稳定性、高可靠性、长时间连续工作的设备。

### 技术参数

型号：vthj-350/vthj-450/vthj-600/vthj-800

真空腔室： 350 × h500mm不锈钢双层水冷/ 450 × h650mm不锈钢双层水冷/ 600 × h1000mm不锈钢双层水冷/ 800 × h1200mm不锈钢双层水冷

炉膛尺寸： 100 × h300mm/ 180 × h500mm/ 300 × h700mm/ 500 × h800mm

等温区尺寸： 100 × h100mm/ 180 × h180mm/ 300 × h300mm/ 500 × h350mm

加热温度:室温 ~ 1200 (注：1200 以上需另行设计)

极限真空:6.0 × 10<sup>-4</sup>pa

工艺方式:可充入惰性气体保护

控制方式:手动按钮控制（可选plc手自动一体或计算机控制）

保护:设备具有断水、过流、过压等保护装置及电气联锁功能

选购件:冷却循环水机，真空气体压缩机等