

橡胶颗粒包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家

产品名称	橡胶颗粒包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 包装类型:颗粒粉剂包装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 阀口袋包装机采用内部称量斗自流式净重计量，内部称量斗计量可以防止外部人为及环境产生的误差，同时可以消除物料落差产生的冲击。此型包装机灌装口既可为阀口袋灌装，又可为敞口袋灌装，灌装完成后由气缸自动将袋子推出。此型包装机适用于流动性较好的颗粒物料及精体物料，不适用于粉粒。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。技术特点:1. 特殊灌装形式设计，可用于对敞口袋和阀口袋同时灌装。1. 内部称量斗计量，消除人为和环境及落差冲击，包装精度高，速度快。2. 高精度称重传感器，料斗净重式计量，称重精度高。3. 与物料接触部分为不锈钢材质，防、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。5. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。6.

挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有多个除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。8. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。技术支持:1.

提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统

胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口

联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘
振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓

称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

型 2、自动液面提 机型 选配外设：1、泵、2、过滤机 3、输送机 4、回流阀 5、旋盖器

6、自动灌装线可根据用户场地设计 可选机型：

标准型、防爆型、全不锈钢结构型。可选辊道：斜坡型、平台型、加长型生产销售润滑油自动灌装机
食用油称重灌装机200升灌装机适用于粘稠高度从低到的产品，

可适用的灌装容量从50升到200升精高度达到千分之二(取决于、冰淇淋、蜂蜜、番茄酱等等。智能化人
机操控系统，能记忆储存多组工作数据，可通过触摸屏直接发送各种工作数据指令;设备整体框架采用SU
S304不锈钢，物料经过部件为316 (L)不锈钢材质，所有管路、阀门采用快装方式连接，清洗、拆卸方便
，完全符合GMP要求;设备电、气元件均选用品牌，使用寿命长，运行稳定，智能化程高度；二、设备
配置、性能、参数说明:1、外壳采用优质304不锈钢制作，物料经过部件均为食品级316不锈钢，符合GM
P标准；2、活塞密封圈采用进口氟橡胶，耐温、耐磨损、耐酸碱、腐蚀；3、整5桶/分钟，5L约8桶/分钟(
视进料流速) 控制方式挡控制 灌装方式:桶口上 秤台尺寸：400×400mm 重桶滚道:
400mm×1000mm 头管路: SUS304不锈钢及特氟龙 结构材质: SUS304不锈钢 (立柱碳钢镀铬)
滚筒材质：复合不锈钢