

# 氢氧化钙粉包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家

产品名称	氢氧化钙粉包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 包装类型:颗粒粉剂包装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE阀口袋包装机采用螺旋给料方式，控制方式采用变频器无极调速给料形式，称量支架位置配有震动电机，包装过程中对物料进行加密、排气、震实解决了流动性差、含气量大的细粉及超细粉的包装问题。适用于粉体、精粉、颗粒等物料的包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。技术特点 :1.

采用螺旋式给料方式，包装过程为物料加密排气，解决粉体物料阀口袋包装的问题。1.

变频器无级调速控制给料，包装速高度快，精高度。2.

精高度称重传感器，外部净重式计量，称重精高度。3.

与物料接触部分为不锈钢材质，防、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便5. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动清零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。6.

挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有多个除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。8. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。技术支持:1.

提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统

胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口

连锁控制 称重数据远程监控管理

**选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘**

# 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

## 产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m <sup>3</sup> /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m <sup>3</sup>
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

而对操作人员进行有效；4.所有电气元件采用\*，保证机器运行稳定性；5.更换瓶型不用更换零部件，调节位置即可，操作简单，调节方便。主要技术参数：项目参数工作电源AC220V，50Hz，750W灌装范围可按客户要求订制生产能力1200~2000瓶/小时（以8头，1L~2L灌装量）灌装精高度 ±1.5% 灌装头数4头，6头，8头，10头，12头，16头等订制工作气源0.6~0.8MPa

上海广志仪器厂家制造销售；（以上为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做！

品1年内保修，维护！如果在使用本公司产品过程中出现技术问题，我公司负责技术上的配合。送货

、安装、调试厂家供应25升车用玻璃水灌装机

定量称重罐装设备用于10L~30L桶自动定量灌装，广泛应用于化工、粮食、农等与液体状物料相关的行业，适用在涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、清洗剂、机油、甘油、润滑油、食用油、香精、、助剂、食品添加剂、农及其他危险性化学产品等产品中。产品介绍本产品是由储槽内嵌灌装头、计量平台、自动灌装控制箱、机架、滚筒输送机、自动压盖机等组成，适用于在灌装过程中不会产生泡沫的液体，具有自动定量灌装及灌装结束后自动压盖的功能。高度的自动化程度不会导致灌装液体在运