

英鹏防爆高压定制反应釜

产品名称	英鹏防爆高压定制反应釜
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

一、产品参数

1、防爆实验室高压反应釜

规格	容积(L)	设计压力	设计温度	搅拌转速	加热功率	加热方式
防爆实验室高压反应釜	0.05	22MPa	350	5~1000	0.5KW	电加热
	0.1	22MPa	0.7KW			
	0.25	1.0KW	7.0KW			
	0.5	1.5KW				
	1	2.0KW				
	2					
	3	3.0KW				
	5	5.0KW				
	10	5~600	10KW			
	20					
	30	250	根据物料粘稠度配置	夹层加热		
	50					

2、防爆升降高压反应釜

防爆升降高压反应釜	0.05	22MPa	350	5~1000	0.5KW	电加热
-----------	------	-------	-----	--------	-------	-----

二、产品概述

应用领域：适用于化妆品、医药、涂料、化工、颜料、树脂、食品、科研等行业。

机械和连接结构：连接结构采用螺栓式结构或快开式卡环连接，同时釜盖可提升，釜体可倾倒出料或下出料。

控制系统：配备相关智能控制仪，控制仪采用智能化数字控制仪表，提供对电机转速、釜内反应温度及压力等的数据采集和控制，具有精度高、操作简便、抗干扰能力强等特点。

安全性：反应釜配有安全阀，安全阀采用爆破膜片，爆破数值误差小，瞬间排气速度快，安全可靠。反应釜各阀采用针形阀，往复关闭形式，密封可靠经久耐用，各类阀安装合理，泄放畅通，无死角。

三、本系列设备制造标准：

防爆结晶釜产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行标准有：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》