

阻燃屏蔽控制电缆ZA-KVVP22

产品名称	阻燃屏蔽控制电缆ZA-KVVP22
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

阻燃屏蔽控制电缆ZA-KVVP22阻燃屏蔽控制电缆ZA-KVVP22

控制电缆：GB9330-88 适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：1、导体长期允许工作温度为70℃。2、敷设时环境温度0℃。3、小弯曲半径：4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。二．产品型号、名称、适用范围

型号名称适用范围 KVVP
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVRP
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 Kvvp1

铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝缠屏聚氯乙烯护套控制电缆 用于强电控制系统 KVVP1-22 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝缠绕屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 一般用于强电控制、亦可用于弱电控制系统 KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘铜屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 KVVP2-22-1

铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装铜丝聚氯乙烯护套控制电缆 主要用于500KV变电站强电磁场干扰区 注：1) 阻燃型电缆号在普通型前加ZR-；阻燃型的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内，适用于对阻燃性能要求较高的场合。2) 耐火型电缆型号在普通型前加NH-；耐火型电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外，电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行，适用于对耐火性有要求的场合。3) 低烟低卤阻燃型 电缆型号在普通型前加DDZ-；低烟低卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅、具备阻燃性能，而且具有较低的发烟性、低氯化氢释出量，适用于那些对电缆燃烧的烟浓度及体释出量有一定要求场合

阻燃控制电缆KVVP2 14*1.5结构