

# 矿用控制电缆MKVV 2X1

产品名称	矿用控制电缆MKVV 2X1
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

### 矿用控制电缆MKVV 2X1矿用控制电缆MKVV 2X1

MKVVRP矿用电线，MKVVRP电缆（厂家）煤矿用控制电缆、MKVVP煤矿用塑料控制电缆、MKVV22煤矿用塑料绝缘电缆 执行标准：企标Q/TX001-2006 本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。电缆型号、名称、规格及用途 型号 名称 规格 用途 MKVV 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆（2-14）\*（4-6）

（2-61）\*（0.75-2.5）铺设在室内、电缆内、管道等固定场合 MKVVRP矿用电线，MKVVRP电缆（厂家）MKVV22

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆（7-61）\*（0.75-1.5）（4-14）\*（4-6）

铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合 MKVV32 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆（2-61）\*（0.75-2.5）（4-14）\*（4-6）

铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合 MKVVP22 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆（4-14）\*（4-6）（4-61）\*2.5mm<sup>2</sup>

铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合 MKVVRP 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆（4-61）\*（0.5-2.5）（4-37）\*（1.5-2.5）铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合 MKVV电缆,MKVVP 电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVRP电缆,MKVVP22 电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37, 44,48,52,61芯 MKVVRP矿用电线，MKVVRP电缆（厂家）MKVV（2-14）\*（4-6）mm<sup>2</sup>，（2-10）\*10mm<sup>2</sup>（2-61）\*（0.75-2.5）mm<sup>2</sup> MKVV22（7-61）\*（0.75-1.5）mm<sup>2</sup>

(4-61) \* 2.5mm<sup>2</sup> (4-14) \* (4-6) mm<sup>2</sup> MKVVP (7-61) \* (0.75-1.5) mm<sup>2</sup>  
(4-61) \* 2.5mm<sup>2</sup> (4-14) \* (4-6) mm<sup>2</sup> MKVVP22 (7-61) \* (0.75-1.5) mm<sup>2</sup>  
(4-61) \* 2.5mm<sup>2</sup> (4-14) \* (4-6) mm<sup>2</sup> 1、额定电压450/750v

2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度

3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；

4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍

5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。 本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书，承诺-不合格

产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。产品规格：根据客户的要求定做产品数量：起订量为100米，100米-200米价格上浮包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装价格说明：价格根据铜价的上浮下降随时更新

矿用控制电缆MKVV 20\*0.75