

矿用信号电缆MHYVP20X2X0.8

产品名称	矿用信号电缆MHYVP20X2X0.8
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	1.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

矿用信号电缆MHYVP 10X2X0.8

MHYV (PUYV) 聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆 2-57/0.28

用于平巷、斜巷及机电硐室MHJYV (PUJYV)

聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通讯电缆 2-57/0.28 (三钢四铜)

用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 (5-10) *2* (0.75-1.5)

用于电场干扰较大的场所作信号传输,适用于固定敷设MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 (5-19) *2* (0.75-1.5)

用于平巷,竖井或斜井作主信号传输MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

(5-10) *2* (0.75-1.5) 用于矿场作普通信号传输,可移动使用MHYBV (PUYBV)

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5-501/0.8

用于机械冲击较高的平巷、斜巷MHYAV (PUYAV)

煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-1001/0.81/1.0

用于较潮湿的斜井和平巷作通信线MHYA32 (PUYA32)

煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆

10-1001/0.81/1.0 用于煤矿竖井和斜井作通信线

电缆使用环境温度-40 ~

+50 , 电缆敷设温度 -10 , 在25 时的温度 95% , 电缆敷设时弯曲半径:

MHYV31、MHYVR型电缆 10倍电缆外径 通讯电缆规格介绍