

耐寒电缆YVF YFF YVFR YFFR

产品名称	耐寒电缆YVF YFF YVFR YFFR
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

耐寒电缆YVF YFF YVFR YFFR

一：产品特点及用途 本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆，目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。 二：产品执行标准 Q/HL009-2004. 阻燃性能试验执行GB12666-90规定 三：使用特性 1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV 高工作温度：105 低环境温度：固定敷设-40 2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 。 3. 电缆允许弯曲半径：电缆小为电缆外径的12倍 四：基本型号及名 五：代号名称和含 六：主要技术指标 1. 成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。 2. 20 时绝缘电阻不小于50M /KM。 3. 成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。 七：基本电缆规格及结构参数具体型号有：等丁晴软电缆，丁晴扁电缆、丁晴移动电缆，丁晴屏蔽电缆，丁晴控制电缆。耐压300/500V、300/300V、450/750V、0.6/1KV备注：阻燃型产品在型号前加“XX—”，用阻燃“ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、ZRB、ZRC、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN”，低烟低卤阻烟“ZL、ZD、”，低烟无卤阻燃“ZW、ZDW、ZLW、ZWD、ZRD、ZRW”，表示铠装型产品在产品的型号后下角加“—XX”，用钢带铠装“22、29”、细钢丝铠装“32、132”表示。加“ia、I、ZRI、IZ”是本安，加“NH”是耐火、加(T、D)是对绞形式、屏蔽：P铜网屏蔽、P1镀锡屏蔽、P2铜箔屏蔽、P3铝箔屏蔽、PL铝箔屏蔽、P22屏蔽带铠装、P2/22铜箔屏蔽带铠装