

源溯机械制造有限公司 PC透明片材生产线 生产线

产品名称	源溯机械制造有限公司 PC透明片材生产线 生产线
公司名称	南通源溯机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南通市通州区锡通科技产业园锡通大道6号3幢
联系电话	13913769769 13913769769

产品详情

PE板材生产线设备主要配置特点

- 1、机组结构紧凑，产量高，寿命长;整机采用直流或变频调速及选进的电控系统，PC板材生产线价格，实现单调与群控联动，控制精确、稳定、可靠。
- 2、料筒加热系统带风冷装置，降低温度误差;自动控温仪带PID调节功能，使温度控制更精确 ± 2 。
- 3、压光辊传动为一机单辊独立传动形式;独立控制的辊温调节系统能精确调控压光辊的温度，使板材厚薄均匀;压光辊采用先进加工工艺确保辊筒精度和生产高质量塑料板片制品的要求。三辊机型式可采用立式、45°斜式、水平式。
- 4、工位液压快速换网装置(1.5秒/次)的应用实现不停机换网，使生产连续进行。
- 5、塑料挤出机采用单台、二台、三台挤出机同时挤出，塑料熔体分配器复合和挤出模具多流道复合，PC透明片材生产线，用于生产单层、多层复合板片材等多种机型选择。
- 6、塑料熔体计量泵的选配使塑料熔体挤出更加稳定，确保制品均匀度。
- 7、自动上料及干燥系统保证物料干燥，确保制品品质;性能优越，螺杆机筒氮化合金钢经优化设计而成，塑化均匀。
- 8、生产塑料板片材的宽度在3m以内;厚度0.3-20mm的各种机型供选择;制品裁断采用自动定长裁断装置，保证板片材的对角线尺寸精确在3mm以内

PE板材：英文名称High Density Polyethylene，中文：聚乙烯板，PE板材是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。

具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀：例如腐蚀性氧化剂（浓硝酸）、芳香烃和卤化烃（四氯化碳）。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，PC阳光板生产线，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物，这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级；在性能上达到较佳的平衡。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀，电气绝缘性好。

PP板材的成型性能：

- 1.结晶料吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解；
- 2.塑料壁厚须均匀，避免缺胶、尖角，以防应力集中；
- 3.冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度，生产线，料温低方向方向性明显，低温高压时尤其明显，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良、留痕，90度以上易发生翘曲变形；
- 4.流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔、凹痕、变形。

源溯机械制造有限公司(图)-PC透明片材生产线-生产线由南通源溯机械制造有限公司提供。源溯机械制造有限公司(图)-PC透明片材生产线-生产线是南通源溯机械制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩志强。