

供应转弯提升门-垂直滑升门产品

产品名称	供应转弯提升门-垂直滑升门产品
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

供应转弯提升门-垂直滑升门产品

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门

提升门采用40毫米双层保温门板做底板，保证了整门的稳固性，钢板表面的聚酯涂层，以及门板的压纹设计，不但起到防腐防锈的作用，而且对表面的划痕和污物有一定遮瑕的效果。底板以上的铝框视窗高度根据门的高度均匀分割。大面积铝框视窗的采用，使得门的外观极具现代感。精致修长的铝合金型材，明亮通透的全落地视窗，与现代工业建筑外墙的理念不谋而合。

提升门的参数情况：

- 1、门板：门板内外两层是0.4mm的钢板，表面可以压花成橘皮纹或者木纹或者波纹，可以遮盖表面的细小划痕和污物。内部是聚氨酯发泡芯部通过粘合剂连接钢板，保温性和强度更好。
- 2、提升系统：向上提升的方式可以有很多种，一般分为转弯提升门，垂直滑升门，标准提升，斜拉提升。
- 3、操作系统：手动和电动可以切换，有电情况手动按钮开启，停电情况手动链条开启。

4、安全保护：扭簧防断保护，钢丝绳防断保护，U型气囊保护，防夹手保护，辅轨保护。

5、扭簧平衡：扭簧根据门体的重量大小和转弯的方式进行配置，一般垂直上下的提升门需要配置2-4个扭簧；转弯的话都是一个扭簧即可；目的是平衡门体向上滑升的重量。

6、小门小窗：选配通行门和采光窗，可以方便日常的通行和增加车间内部区域的透光效果。

7、电机控制：控制系统和电机是一体式的，电机性能好，日均3-6次，不支持频繁开启。

提升门日常维护及保养：

1、检查门的钢丝绳是否有生锈或者松动部件，如有情况生，请联系我公司人员。

2、门底、门顶和门侧的密封件检查是否损坏。

3、检查门板和轨道上的螺栓连接旋紧的螺钉、螺母是否松动。

4、清洁轨道、用润滑油润滑滚轮轴承，检查滚轮和滚轮支架是否有损坏，门关闭时滚轮应易于转动、检查铰链是否损坏，同时润滑铰链。

提升门的安全性能高，采用超安全设计规范，并且经过严格的安全性能测试。扭簧具有防断裂装置，钢丝绳内置，防止钢丝绳的断裂。安装人员经过多年学习以及安装的经验，服从安装企业的规章制度。提升门是由双层钢质与铝框视窗的完美结合，使IS-5678型具有出众的实用特性。它不仅坚固耐用，而且具有良好的采光性能，加上灵活多变，令人炫目的外观效果，使提升门在工业门中经久不衰，受到客户的欢迎。