

# 嘉兴市卸扣拉力试验 脚扣静载负荷实验

产品名称	嘉兴市卸扣拉力试验 脚扣静载负荷实验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

卸扣是索具的一种，每道生产工序都严格把关，并且经过各种拉力测试和检验，检验合格后才能出厂使用，而且我厂没生产一批卸扣都对该批卸扣做抽烟测试，保证它的安全可靠性。

不同的卸扣定期拉力测试是不同的，比如该卸扣用于抓斗，那么就得每三月做一次拉力测试；其他装卸工具上应用的卸扣，每隔半年做一次拉力测试即可；同时还要对使用中的卸扣做定期退火处理，消除内应力，退火温度为650°，退火时间要根据当时卸扣的钢材直径决定。

钢丝绳卸扣一般都是两倍安全拉力系数作为负载实验的。试验时，应该保证卸扣产品是正常作业状态下，避免侧部或者其他部位受力。试验后，要求卸扣的轴销不能发生变形，更不允许永久性的形变，并且可以轻松地拆卸下来。

卸扣的尺寸和轴销，不能太长，不应该超出标准的0.25%。载重超过300吨以上的卸扣产品应该采用1.4到1.5倍左右的工作安全负载进行试验，其他异型件产品根据使用条件进行负载实验。

除此之外，钢丝绳卸扣还应该检查外表以及表面处理的情况。首先是表面应该保持平整光滑，明纹和暗纹都不应该有。本体明显的体部裂纹可以直接看出来，内部暗纹或者细小的暗纹，可以用放大镜或者专业红外线探测仪进行检测。出厂钢丝绳卸扣的安全负荷一般都是以M4为标准进行核准的。

此外，相关产品一定要在主体打字，打字内容一般包括产品的强度级别、安全负荷、破断系数以及厂标或者产品标致等内容。钢丝绳卸扣等五金产品在使用中，往往会涉及到贵重物品以及施工的生命财产安全，所以只有质量合格安全的产品才可以流通到市场。因此，对于产品的检验就提出了更高更严格的要求。