

安庆采光天窗 通风采光天窗 创斯瑞兴

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 安庆采光天窗 通风采光天窗 创斯瑞兴 |
| 公司名称 | 安徽创斯瑞兴智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市肥东县皖宏工业园1号 |
| 联系电话 | 18326008877 18326008877 |

产品详情

早期玻璃采光顶多数被应用于温室和室内游泳池等建筑。

这些建筑内的空气湿度相当大，电动采光天窗，室内结露水南流北淌的现象相当严重，给人们产生了这些建筑不结露是不可能的印象，只要不漏雨就可以了，于是设计采光顶时重点放在了如何解决雨水渗漏的问题上。当时由于认识的局限性和密封材料的欠缺，玻璃分格都比较小，其主要原因是当时密封玻璃缝只有腻子。这种桐油和滑石粉合成的腻子固化后比较硬，没有一点弹性。

采光顶的玻璃面是向光的，

玻璃腻子在阳光下紫外线的照射下，在臭氧的剥蚀、风雨的冲刷下，很快就老化产生龟裂，抵抗不了这一年四季大的温差变化，和一天随太阳起落阳光效应产生的温度突变。虽然钢材与玻璃的膨胀差只有0.36mm，但在长期的交变热应力作用下，腻子与玻璃定会脱开而产生雨水渗漏。加上当时的玻璃多数采用4mm厚的，板块太大承受不了风载、雪压，而且安装时还要上人，所以只能作小块玻璃的采光顶。

采光顶一般用玻璃作为部分屋面的采光，

所以叫做玻璃采光顶。在工业厂房中叫做天窗，不用玻璃作屋盖的采光顶则是天井和庭院。现代建筑玻璃采光顶越来越多，一些商场酒店中厅都是采光顶，这样有气派，也很上档次！但问题是一到夏天太阳直射，农村平房采光天窗，采光顶区域温度相就相当高，开着空调都不省事。这个时候采光顶就成了个大火盆。都不想靠近。所以就出现在采光顶遮阳帘，由于采光顶一般比较高所以遮阳帘只能用电动遥控。采光顶遮阳帘做法有四种，每一种做法适合不同的场合。有尺寸的限制。当然一般比较宽的还是采用FCS走钢丝的方案，这种比较稳定而成本低。这种做法看起来很简单，但配件相当重要，好的配件能用好多年，安庆采光天窗，差的一年都难。所以好多厂家在保修上只管保一年，因为过了一年他们自己就知道要出什么问题。一年内他们其实也没把握但没办法，一年不保就说不过去了。

安庆采光天窗-通风采光天窗-创斯瑞兴(推荐商家)由安徽创斯瑞兴智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽创斯瑞兴智能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!