

# 多功能带打印医用绝缘检测仪

产品名称	多功能带打印医用绝缘检测仪
公司名称	丹阳永创医疗科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:永创医疗 型号:YC20KJ 外形尺寸:225*205*96
公司地址	丹阳市丹北镇后巷五星工业园
联系电话	0152-52960428 15252960428

## 产品详情

医用供应室绝缘检测仪用途：应用于医院中心供应室，为了避免漏电等问题影响到手术治疗过程，保障患者的安全，起到了非常大的作用，是中心供应室不可缺少的设备之一，为整体供应室安全性的提高，起着决定性的作用。 医用绝缘检测仪使用范围：主要应用于消毒供应中心、手术室、内镜室等可以，对有源器械进行内外绝缘或者通断检测，据统计，在医院使用的带电器械中，受使用环境或时间的影响，有50%的器械或导线会产生漏电，其中75%是肉眼看不见的。带电器械手术中的意外漏电可能会对患者造成腹腔内出血、胃肠道穿孔、血管破裂感染、术后遗留隐患、术中死亡等危害。

绝缘检测仪产品简介：永创医疗医用绝缘检测仪适用范围广，腹腔镜手术钳、分离钳等腔镜类带电源器械的绝缘性能检测；电钩、电棒、电凝器、电凝钳等带电手术器械外部绝缘性能检测；单极电凝镊、双极电凝镊类带电手术器械内部通断测试及外部绝缘性能检测；内窥镜、腹腔镜、电刀、电凝钳等带电源手术器械用单（双）极电凝连接线及手术器械导线的外部绝缘性能检测、通断性能检测；单刀、双击电凝仪电源线等带电手术器械或仪器用电源线的外部绝缘性能检测、通断性能检测均可使用。永创医疗是医用绝缘检测仪生产厂家，我公司生产的绝缘检测仪吸各家所长，集实用性、耐用性、智能型于一体，是一款趋势性产品，打破传统，进入微电脑智能控制，智能时代，结合网络技术，智能检测灵敏定位，是一款供应室不可缺少的优质设施。 医用供应室绝缘检测仪适用的国家相关行业标准：

- 1.中华人民共和国卫生行业标准【WS 310.1 医院消毒供应中心 管理规范】8.2 条规定：检查、包装设备，应配有器械检查打包台、包装台、器械柜、敷料柜、包装材料切割机、医用热封机（医用封口机）、清洁物品装载设备及带光源放大镜、压力气枪、医用绝缘检测仪等。
- 2.【WS 310-2 清洗消毒及灭菌技术操作规范】第5.6.3条规定：带电源器械应进行绝缘性能等安全性能检查。
- 3.【S310.2-2016医院消毒供应中心第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范】"59.103手术附件绝缘:手术附件应有足够的绝缘,以减轻正常使用时对患者和操作者非预期热灼伤风险。
- 4.【B9706.4 -2009医用电器设备第2-2部分:高频手术设备安全专用要求】第XV条带电源器械在清洗消毒后,应采用技术设备进行电流泄漏检测。
- 5.AORN围手术期的标准及推荐实践(2010版第435页。

医用供应室绝缘检测仪产品特点1.外壳采用坚固的合成塑料精铸而成，5英寸全彩色高清"触控屏显示操作、全自动微电脑控制、自带电、操作简单；2.具有开机自检功能，可及时发现仪器问题，保证仪器的正常运行3.可预先设置多个常用测量电压模式，满足常规仪器的检测需要4.具有高压测试时间设置功

能，可根据实际需要在2-20秒内设置高压可持续时间，有效保证各类电器械的检测5.具有声（蜂鸣器高音输出）、光（显示屏闪烁）、影（探测电极火花）、三种方式同时报警提示，杜绝疏忽，保证操作人员及时发现器械损坏位置6.电池可持续时间大于48小时7.输出电压高电流小，高电压有效保证探测灵敏、损坏位置快速定位，极小的输出电流可有效保证操作过程安全可靠，防止意外事件对操作者造成伤害8.故障自动报警提示，适时帮助提示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障和帮助信息可自动报警或提示9.该仪器附件采用耐高温材料，可进行高温消毒或灭菌，保证附件的洁净10、具有电缆线导通性能和外部高压绝缘性双检测功能。11、具有打印,追溯检测参数功能。打印参数有：检测情况是否合格、检测科室、检测人员、器械名称、检测电压、机器编码、检测时间、备注等全部卫生部规格要求；

医用绝缘检测仪质保及售后服务：我公司对所生产销售的医用绝缘检测仪提供一年质保服务，质保期内如因正常使用而致产品故障我司负责免费维修或更换！并提供送货上门，提供技术指导服务。让客户放心使用。