

成都阻燃中纤板，四川阻燃中纤板，成都阻燃密度板

产品名称	成都阻燃中纤板，四川阻燃中纤板，成都阻燃密度板
公司名称	成都歌士德装饰材料有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	基材:密度板 防火等级:B1 产地:四川
公司地址	成都市成华区荆翠中路12号
联系电话	0138-81702151 13881702151

产品详情

成都阻燃中纤板，四川阻燃中纤板，成都阻燃密度板

阻燃密度板是以[木质纤维](#)或其他[植物纤维](#)为原料，施加[脲醛树脂](#)或其他适用的胶粘剂。在喷胶段，如同施胶一样，将阻燃剂添加到生产线中制成密度在500 ~ 880kg/m³范围的板材。

阻燃密度板具有良好的物理力学性能和加工性能，可以制成不同厚度的板材，因此广泛用于家具制造业、建筑业、室内装修业、[造船](#)、汽车灯行业。[难燃中密度纤维板](#)是匀质[多孔材料](#)

地板

、墙板、隔板等代替天然木材使用，具有成本低廉、加工简单，利用率高，比天然木材更为经济的特点。

难燃密度板

的性能因原料种类、制造工艺等不同而差异很大，北京盛大华源科技有限公司生产的阻燃密度板按产品技术指标其物理性能分为优等品、一等品和合格品三个等级。按GB/T8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》分为不燃材料（A级）、难燃性材料（B1级）、可燃性材料（B2级）、易燃性材料（B3级），按GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》分为A1级、A2级、B级、C级、D级、E级、F级。在国家标准中规定的力学性能指标有：静曲强度、内结合强度、弹性模量、板面和板边握螺钉力；物理性能指标有：密度、含水率、[吸水厚度膨胀率](#)。化学性能指标有：甲醛释放量等。

常见问题

编辑