

杯装八宝粥生米生水灌装封口机 塑杯封膜机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 杯装八宝粥生米生水灌装封口机 塑杯封膜机 |
| 公司名称 | 温州宏风包装机械设备有限公司 |
| 价格 | 39800.00/台 |
| 规格参数 | 电压:380V 功率:4KW 生产能力:3000杯/小时 |
| 公司地址 | 温州市瑞安市塘下鲍田鲍四村环捷路22.24号 |
| 联系电话 | 18668792795 |

产品详情

八宝粥自动灌装封口机是专为饮料杯装封口设计的包装设备。具有操作简便,性能稳定,易于维护保养.既可以单机使用,也可接入生产流水线使用。

基本功能：多孔单排铝合金耐酸铝模具。（可根据用户需求设计新型机）自动落杯-自动两次灌装（生米，糖水）-紫外线杀菌灯管-自动封口两次--自动切膜 -出杯

整机外型尺寸：3000 × 730 × 1750MM，（可根据用户需求另行设计适当调整）。

设备基本结构:

- 1、机架部分：采用优质不锈钢焊接而成，接触地面装有坚固螺栓。
- 2、传动系统：电机、减速机、凸轮分割器、模板、传动链条等组成。
- 3、落杯系统：由机架、滑轨、储杯仓、推杯气缸等成。由PLC控制系统，模板停止时发送信号同步控制动作完成。
- 4、灌装系统：储料缸为不锈钢304材质，气缸行程工作活塞式定量灌装、非接触式灌装、灌装量可自由调节、定量准确，带有液位控制装置。
- 5、打码系统：自动色带打码（恒温控制）可调，可快速更换字码。装卸简便。
- 6、校膜系统：光电眼跟踪自动纠正膜图案与杯口对正。
- 7、放盖系统：由盖仓、旋转气缸、机械臂、吸盘等构成（真空发生器）片膜。

- 8、封口系统：采用恒温（智能温控）热压两次封口，封口头为铜、铝组合式，便于更换。封口压力可调。
- 9、切膜机构：冷冲切，切出盖膜带易撕口，方便开口。
- 10、出杯系统：滑轨、滑块、可变速电机、安装支架组成。
- 11、控制系统：采用欧母龙继电器、PLC可编程控制，主要元器件为国内外品牌

BG型自动灌装封口机，采用链条步进式传动机构。可24小时连续工作。采用不锈钢、铝合金、铜等防腐材料符合食品卫生法，性能稳定、可靠是理想的饮料生产线的主要设备。本机可自动（手工）放杯。

| 产品名称 | 型号 | 产量 杯/h |
|-----------|------|-------------|
| BG60A-2Q | 2杯型 | 1400-1600 |
| BG60A-4Q | 4杯型 | 3000-3200 |
| BG60A-6Q | 6杯型 | 4500-5000 |
| BG60A-12Q | 12杯型 | 10800-11000 |