

sato佐藤超宽幅不干胶标签打印机SG112-ex

产品名称	sato佐藤超宽幅不干胶标签打印机SG112-ex
公司名称	成都青稞伟业电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本佐藤SATO 型号:SG112-ex 打印宽度:266mm
公司地址	成都市武侯区一环路南二段17号1栋6层41号（注册地址）
联系电话	13438103860

产品详情

日本佐藤SATO超宽幅标签打印机M10e升级款SG112-ex

打印方式：热敏和热转印

打印分辨率：305 dpi (12 dots/mm)

操作模式

标准模式：连续，撕纸

切刀模式：连续，撕纸，切刀，切刀&打印

传感：启用/禁用

打印范围：宽/长,mm(inch)；266.7 mm (10,5") / 420 mm (16.5")

耗材校准：居中

打印速度：75, 100, 125, 150 mm/sec (3, 4, 5, 6inches/sec) 默认4inches/sec

耗材参数；建议使用SATO纯正耗材

传感器类型：间隙感应（穿透模式）/黑标感应（反射模式）

耗材厚度(标签+底纸)

切刀 (仅切刀式样) : 80 - 210 μ m (0.08 - 0.21mm)

送纸 : 80 - 270 μ m (0.08 - 0.27mm) 自动送纸模式 : 耗材厚度需 0.12mm (120 μ m)

碳带

宽:145 ~ 273mm (5.7" to 10.7")

长:300m

卷芯直径: 33.6 \pm 0.4 mm

卷绕方向:内卷

耗材

连续:

宽128 ~ 297 mm (包含底纸 131 ~ 300 mm) / 5.0" ~ 11.7" (包含底纸 5.2" ~ 11.8")

长30 ~ 420 mm (包含底纸 33 ~ 423 mm) / 1.2" ~ 16.5" (包含底纸 1.2" ~ 16.6")

撕纸:

长40 ~ 420 mm (包含底纸 43 ~ 423 mm) / 1.6" ~ 16.5" (包含底纸 1.7" ~ 16.7")

托盘 (仅切刀式样):

长40 ~ 117 mm (包含底纸 43 ~ 120 mm) / 1.6" ~ 4.6" (包含底纸 1.7" ~ 4.7")

切刀 (仅切刀式样) :

字体/字符

条码 : UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), ISBT128, CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI, POSTNET, BOOKLAND, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked , *GS1 DataBar之前叫RSS., Intelligent Mail barcode (IMB)

二维码 : QR Code (包括Micro QR) PDF417 (包括MicroPDF) MAXIcode(Ver.3.0) GS1 DataMatrix(ECC200 Ver.2.0)

电气规格 (接口)

接口 : USB:2.0高速 Type B , LAN:10BASE-T/100BASE-TX 自动交换协议 TCP/IP : LPR, FTP, TELNET, SNMP, SNTIP, IPv4 / IPv6, RS-232C:DSUB 9针,IEEE1284:Amphenol 36针,EXT:Amphenol 14针,SD 卡槽:1卡槽,USB Type A:2.0高速 type A

内存：

(Flash ROM):标准存储容量 40 MB 用户区域 4.5 MB

(SDRAM):标准存储容量 64 MB (接受缓存, 编辑缓存)

CPU：32位RISC-CPU 250MHz

软件：标签编辑 Windows Driver: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012,

Windows Server 2012R2 (仅64bit), Windows Server 2008R2 (仅64bit), Windows Server 2008. NiceLabel, Bartender

LCD规格：图形式LCD (横向128 dots x 纵向64 dots) , 背光源 (白色/橙色可变换),显示语言: 英文, 简体中文, 日文

LED规格：电源(绿/橙), 在线(绿), 状态(绿/红), 标签(红), 碳带(红)

传感器：打印头开启传感器, 碳带用尽传感器, 切刀盖子传感器

运行特征

电源：输入电压/频率：AC100V-240V ± 10% ; 50/60 Hz

外形尺寸：W 475mm X D313.4mm X H 319.2mm;515.5mm：开启上盖；164mm：出纸区域；85.1mm：托盘（仅切刀式样）

重量：

标准式样 约20.0Kg/44.1lbs（不包含碳带及标签）

切刀式样 约23.1Kg/51lbs（不包含碳带及标签）

温度：运行环境：5 ° -40 °（无凝结） 不包含耗材 储存环境：-5 ° -60 °（无凝结） 不包含耗材

湿度：运行环境：30%-80%RH（无凝结） 不包含耗材

储存环境：30%-90%RH（无凝结） 不包含耗材

其他

操作按键：LINE,FEED,FUNCTION,ENTER,CANCEL Arrow buttons； , , ,

打印机设置工具:SATO-All-In-One-Tool

安全认证：

FCCPart15SubpartBClassA/ICES-003ClassA,CE(EN55032,EN55024),CCC(GB/T9254-2008,GB17625.1-2012)BSMI(CMS13438),UL60950-1/CSAC22.2No.60950-1,CE,Nemko-GSEN60950-1,CCC(GB4943.1-2011),BSMI(CNS14336-1),

BIS(IS 13252)

选配件

附件：快速指南,全球保修计划服务卡,碳带卷芯

选配件：RTC（日历）模块，简易堆叠器（ST-10PLUS），外置送纸器（UW-10PLUS）

SG112-ex 10英寸宽幅标签打印机本着节省作业时间，提升作业效率的设计理念，SG112-ex打印宽幅达266mm，打印速度达150mm，适用于发货标签，托盘标签，GHS化学标签。高精度宽幅打印

305dpi分辨率，267mm宽幅打印或者每页多标签打印

LCD多语言显示

LCD大屏幕，显示语言支持英语，简体中文和日语

接口丰富

支持USB，LAN，IEEE1284，EXT和RS-232C（9针）

- 267mm宽幅打印或者每页多标签打印
- 直观多语言显示
- 多接口，连接性提升
- 智能自检功能，减少停线时间