

昆仑车用油总代理 昆仑防冻液-40 昆仑柴油机油 昆仑汽油机油

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 昆仑车用油总代理 昆仑防冻液-40 昆仑柴油机油 昆仑汽油机油 |
| 公司名称 | 沈阳保盾润滑技术有限公司 |
| 价格 | 115.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:昆仑 使用温度:-40 颜色:荧光绿 |
| 公司地址 | 于洪区长江北街51-2号 |
| 联系电话 | 13898808005 |

产品详情

本产品是以优质乙二醇加入多种添加剂制成的汽车防冻液。

符合石化行业标准SH0521-99、美国ASTM D3306、英国BS6580及日本JIS K2234规格要求。优异的防腐防锈性能，给现代新型汽车发动机冷却系统铝质传热表面提供卓越的抗腐蚀保护，且稳定性强，使用中色泽不变；

防结垢性好，在生产工程中采用优质的去离子水，从而有效防止水垢的发生，延长发动机的使用寿命；

产品性能

良好的防冻性能，能有效防止在寒冷冬季停车时，冷却液结冰而胀裂散热器和发动机气缸或盖体；

低冰点、高沸点，沸点达到106 以上，能有效防止“开锅”现象的发生，四季通用；

高效保护铝泵及橡胶、塑料、连接管和其他金属部件；

不含对人体和环境有害的添加剂，更环保。

特别配制，无需稀释即可使用。

使用范围

适用于各种轻、重负荷的汽车及其他非汽车上使用的轻负荷发动机的冷却系统，夏季防沸，冬季防冻。

典型数据

| 质量指标项目 | -25度 | -30度 | -35度 | -40度 | -45度 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 颜色 | 有醒目颜色 | | | | |
| 气味 | 无异味 | | | | |
| 密度 (20) , kg/m3 | 1060 | 1063 | 1075 | 1080 | 1085 |
| 冰点 , | -26.5 | -32.0 | -37.0 | -42.0 | -46.0 |
| 沸点 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 110 | 110.5 |
| 灰分 , % (m/m) | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| PH值 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.5 |