

水箱不锈钢 苏州格夫特 水箱不锈钢企业

产品名称	水箱不锈钢 苏州格夫特 水箱不锈钢企业
公司名称	苏州格夫特不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇宅基村问渡路1号
联系电话	15050121248 15050121248

产品详情

保温水箱是以不锈钢板、彩钢板等为表层，闭孔阻燃自熄火、型聚料板或聚氨酯等为芯层，通过优化组合，使内外层共同达到佳保温效果，

保温时限：

常温下24小时内降温在10度以内

不锈钢水箱保温材料：

内层可采用聚、岩棉、PEF、聚氨酯发泡、聚丙烯

外层采用 镀锌板、铝板或彩钢板、不锈钢板

保温原理：

不锈钢水箱与箱体完全吻合的保温板块，经整体扣合，覆盖于箱体表面，水箱不锈钢供应，其美观程度，水箱不锈钢报价，毫不逊色于箱体本身。

不锈钢保温水箱一般用于储存热水，水箱不锈钢，作为太阳能热水系统、热水工程配套来使用。

毒性试验：SMC水箱水浸泡的动物试验结果表明无急性和蓄积毒性。箱体浸泡水质符合国家饮用水标准（GB5749-85）和日本高位水槽水质标准。因此，使用是安全的、可靠的。2、规格及性能SMC模压单板规格（若需其它规格可协商）：1000x1500mm、1000×1000mm、1000×500mm、500×500mm。厚度有5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm；其中5mm厚度的单板

专作水箱盖板。SMC模压水箱执行国家建材行业标准：(JC658.1-1997)高水箱内设有机械控制的润水器、冲水阀和泄水阀以及电极浮子开关，润水器和冲水阀的阀座分别与设置在存水箱内的三通冲水管连接，水箱不锈钢企业，泄水阀开启，高水箱与存水箱连通；低水箱内设置杠杆式浮子开关，浮子阀芯开启，存水箱与低水箱连通；低水箱内还设有潜水泵、过滤器和排污管，潜水泵出水管口位于高水箱内，潜水泵的关闭通过高水箱内的电极浮子开关控制。采用中水箱可节约大量的可供饮用的洁净水，社会效益和经济效益显著。该中水箱能够与现有各种类型的便器配套使用。对于用水量大的旅馆、饭店、企事业单位均可安装使用。[1] 水箱不锈钢-苏州格夫特-水箱不锈钢企业由苏州格夫特不锈钢制品有限公司提供。苏州格夫特不锈钢制品有限公司是一家从事“圆柱形、拼装形不锈钢生活水箱、工业水箱、消防水箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“格夫特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使苏州格夫特在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！